



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0560 2115 02



См  
кой

## Описание testo 115i 2 Gen

Профессиональные измерительные технологии в мобильном формате: **testo 115i 2 Gen** значительно упрощает работу с удаленными друг от друга местами замера благодаря беспроводному подключению к смартфону или планшету. При одновременном использовании с манометром высокого давления testo 549i 2 Gen возможен расчет отдельных параметров холодильных систем.

Измеренные значения, полученные термометром для труб, передаются в мобильное приложение **testo Smart Probes** посредством Bluetooth-соединения, после чего вы можете просматривать их на вашем смартфоне или планшете в виде таблицы или графика. Таким образом, вы всегда в курсе всех изменений температуры. Протокол данных измерений можно отправить напрямую по e-mail в виде файла форматов PDF или Excel. Экономьте время и повышайте свою производительность.

### Преимущества продукта:

- Удобное измерение температуры в холодильных системах, системах кондиционирования и отопления благодаря беспроводному подключению к вашему смартфону или планшету;
- Быстрая идентификация температурных изменений за счет их графического представления;
- Анализ и пересылка данных измерений в приложении testo Smart Probes;
- Удобная работа на любых точках замера благодаря большому диапазону Bluetooth® до 100 м.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C
Погрешность	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Разрешение	0,1
Общие характеристики	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	Пластик
Системные требования	iOS 8.3 или более поздняя версия; Android 4.3 или более поздняя версия; поддержка Bluetooth 4.0
Цвет	черно-оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Передача данных	Bluetooth®
Дальность связи	100 м
Температура хранения	-20...+60 °C
Размеры	183 x 90 x 30 мм
Вес	127,4 г

## Характеристики testo 115i 2 Gen

Основные характеристики Testo 115i 2 Gen	
Диапазон С°	-40 ... +150
Разрешение С°	0,1
Электропитание	3 батарейки AAA
Срок службы батареи ч.	150

Рабочая t,С°

-20 ... +50

## Комплектация testo 115i 2 Gen

1.	Смарт-зонд термометр для труб testo 115i 2 Gen
2.	Батареи типа AAA - 3
3.	Заводской протокол калибровки

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**