



Артикул: 0572 6560



tes

Описание testo 174H

- Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью
 - Надежность сохранения данных даже при полной разрядке батареи
 - Большой объем памяти
 - Отображение текущих значений температуры и влажности
 - Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ
- testo 174H мини-логгер данных, 2-х каналный вкл. крепление к стене, батарейку (2 x CR 2032 литий) и протокол калибровки

Мини-логгер данных температуры и влажности, testo 174H, идеален для мониторинга температуры и влажности условий хранения продукции и сырья. testo 174H также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях, непрерывно, безопасно, незаметно. Бесплатное ПО ComSoft testo 174 позволяет быстро программировать логгер и легко осуществлять анализ данных.

Характеристики testo 174H

Технические характеристики Testo 174H	
Память	16.000 изм.
t °C хранения	-40 +70
Рабочая t °C	-20 ... +70
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Вес кг	0.24
Размеры мм	60x38x185
Зонды Testo 174H	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-20 ... +70
Погрешность °C	±0.5
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Датчик влажности, емкостной
Диапазон измерений %	0 +100
Разрешение %	0.1

Комплектация testo 174H

1.	Testo 174H
2.	Инструкция по применению
3.	чехол