



Артикул: 0572 1753

2-к



Описание Testo 175-T3

2-канальный логгер данных температуры с разъемами для внешних зондов (т/п Тип Т и К)

Для использования этого прибора необходимо наличие зонда.

Преимущества продукта:

- Объем памяти на 1 млн. значений
- Ресурс батареи до 3-х лет
- Стандартные батареи (типа ААА); возможность замены пользователем
- Большой, четкий дисплей

Очень часто возникает вопрос о необходимости мониторинга и регистрации показаний температуры на двух участках одновременно. Благодаря наличию двух интерфейсов для зондов термопар (типов К и Т) testo 175 T3 идеально подходит для решения данной задачи.

Приведем пример: проверка функциональности системы отопления подразумевает измерение и документирование значений температуры как подающей, так и обратной линий. Проверка холодильных систем выполняется аналогичным образом.

Осенью, с началом отопительного сезона начинается и поступление жалоб от жильцов зданий относительно недостаточно (или чрезмерно) нагретого воздуха в помещениях. С помощью логгера данных testo 175 T3 в сочетании с разными версиями зондов-обкруток Вы сможете выполнить необходимые измерения на подающей и обратной линиях отдельных радиаторных блоков и таким образом обнаружить неисправные отсеки и принять необходимые меры (например, "заращивание" отдельных каналов).

Характеристики Testo 175-T3

Технические характеристики Testo 175-T3	
Память	1.000.000
t °C хранения	-20 +55
Рабочая t °C	-20 +55
Вес кг	0.90
Размеры мм	89 x 53 x 27
Зонды Testo 175-T3	
Тип зонда	К
Диапазон измерений °C	-50 +1000
Погрешность °C	±0.5
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Т
Диапазон измерений °C	-50 +400
Погрешность °C	±0.5
Разрешение °C	0.1

Комплектация Testo 175-T3

1.	Testo 175-T3
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

