



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

testo 184 G1

Артикул: 0572 1846



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

С ПОВЕРКОЙ +1 500

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве в подарок!
по России в подарок!
- ✓ **Гарантия** 2 года
Госреестр 38084-08

Мини-логгер данных температуры, влажности и ударной нагрузки testo 184 G1 с продолжительностью работы б/б батареи; в комплекте с настенным держателем

Описание testo 184 G1

Мини-логгер данных температуры, влажности и ударной нагрузки testo 184 G1 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее; в комплекте с настенным держателем

Преимущества продукта:

- Продолжительность работы без ограничений
- Логгер "все включено": PDF-отчет с данными измерений, приложение для конфигурирования, сертификат калибровки и инструкция по эксплуатации
- Автоматическое генерирование PDF-отчета, сразу после подключения логгера к USB-порту компьютера
- Соответствие нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830

С помощью логгера данных ударной нагрузки, температуры и влажности testo 184 G1 Вы можете осуществлять мониторинг условий транспортировки продуктов, чувствительных к изменениям условий среды, как, например, электроника, предметы искусства, фармацевтические препараты или продукты питания. Период измерений логгера не ограничен. Подробнее об областях применения (ссылка на таблицу Применение).

В пункте назначения грузоперевозки, благодаря дисплею или LED-индикаторам заказчик может получить сведения о том, соблюдался ли требуемый диапазон температуры и влажности. Для получения более детальной информации достаточно подключить логгер к ПК – после чего автоматически генерируется PDF-отчет, который содержит все необходимые данные. Способ хранения файлов и информации позволяет сделать Вашу работу с логгером данных еще более эффективной и удобной. Непосредственно в памяти testo 184 G1 сохранены программа для конфигурирования, инструкция по эксплуатации и PDF-отчет с зарегистрированными прибором данными.

Объем памяти логгера данных температуры testo 184 G1 составляет 1 000 значений (для измерения ударной нагрузки) и 64 000 значений (для измерения влажности и температуры). Частота измерений от 1 мин. до 24 ч. свободно задается пользователем. Ресурс батареи составляет 120 дней. Логгер данных testo 184 G1 поставляется в комплекте со стандартной батареей, которая может быть заменена пользователем.

testo 184 G1 соответствует нормам GxP, требованиям 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830. Компания Testo AG имеет сертификацию ISO 9001:2008, и гарантирует соблюдение норм в ходе внутреннего и внешнего аудита.

Обзор всех преимуществ:

1. Четкая индикация аварийного сигнала

Для того чтобы понять, соблюдался ли требуемый диапазон температуры и влажности на протяжении всего маршрута транспортировки, достаточно взглянуть на дисплей или LED-индикатор.

2. Более простое управление

testo 184 G1 отличается интуитивным управлением, использование прибора не требует специальной подготовки или обучения. Нажатие кнопки "Start" запускает режим регистрации данных, нажатие кнопки "Stop" останавливает его.

3. Более простое конфигурирование

В каждом логгере testo 184 G1 хранится программа для конфигурирования, что позволяет максимально упростить процесс конфигурирования – не требуется загрузка и установка программного обеспечения или интерфейс пользователя, а, значит – никаких дополнительных расходов.

4. Удобство считывания данных

PDF-отчет с данными по транспортировке создается автоматически, сразу после подключения логгера testo 184 G1 к ПК через USB-порт, что идеально подходит для долгосрочного архивирования в соответствии со стандартом PDF/A.

5. Быстрое считывание/распечатка данных "по месту"

Данные со всех логгеров testo 184 G1 могут считываться "по месту" с помощью NFC-совместимых смартфонов Android. Передача данных с логгера на быстродействующий принтер Testo (опция) также осуществляется беспроводным способом через NFC.

6. IT-безопасность

Логгеры данных testo 184 G1 отличают надежность работы, без необходимости в установке или загрузки программного обеспечения. Таким образом, исключаются IT-проблемы и необходимость использования защитных средств антивирусного сканера или брандмауэра.

Характеристики testo 184 G1

Технические характеристики Testo 184 G1	
т °C хранения	-55 +70
Рабочая т °C	-20 ... +70
Вес кг	0.2
Размеры мм	44 x 12 x 97
Зонды Testo 184 G1	
Тип зонда	окружающего воздуха

Диапазон измерений °C	-20 ... +70
Погрешность °C	±0.5/±0.8
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Сенсор влажности
Диапазон измерений %	0 ... +100
Разрешение %	0.1

Комплектация testo 184 G1

1.	testo 184 G1
2.	Инструкция по применению
3.	Батарейка
4.	Отрезок двухсторонней клейкой ленты для удобного крепления логгера

© 2012-2023, ЭСКО

Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU