



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 2304



Но
От

Описание Testo 230

ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

Testo 230 сочетает полное измерение pH и температуры в компактном, водонепроницаемом корпусе. При подключении электрода тип 6 также можно измерить напряжение окислителя-восстановителя. Прибор имеет автоматическую компенсацию по температуре и может быть откалиброван в диапазоне pH стандартными или DIN буферными растворами.

Новейшие технологии зондов практически для любых измерительных задач

pH/°C электроды подключаются к одному разъему

Простое и удобное управление

Отображение данных о калибровке и сообщений об ошибках

Характеристики Testo 230

Технические характеристики Testo 230	
Дисплей	ЖКИ
Количество строк дисплея	2
Температура хранения С°	-20 +70
Рабочая температура С°	0 +40
Тип батарейки	9 В
Ресурс батарейки ч.	100
Габариты мм	168 x 72 x 27
Вес, кг	0.170
Материал/Корпус	ABS
Тип зонда:	NTC
Диапазон измерений С°	-50 +150
Погрешность ±	±0.5%
Разрешение С°	0.1°С
Тип зонда:	pH
Диапазон измерений С°	0 +14
Погрешность ±	±0.01 pH
Разрешение С°	0.01 pH
Тип зонда:	ОВ
Диапазон измерений С°	-1999 +1999 мВ
Погрешность ±	±1 мВ
Разрешение С°	1 мВ

Комплектация Testo 230

1.	Прибор для анализа воды Testo 230
2.	9В блочная батарея Крона

3.	Инструкция на английском языке
4.	Инструкция на русском языке
5.	Гарантия, 12 месяцев

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83