



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 2750



Тех
ма

Описание Testo 270 комплект

Тестер масла для фритюра Testo 270 поставляется с защитным чехлом TopSafe, с протоколом калибровки, ремнём для запястья, элементом питания и эталонным маслом.

Testo 270 – идеальный помощник в обеспечении превосходного качества масла для фритюра. С помощью testo 270 легко и просто можно контролировать важный параметр общего количества полярных веществ (TPM), а значит, своевременно заменять масло во фритюрнице. Таким образом, можно избежать слишком частой замены масла, тем самым существенно сократив расходы на него, а также предотвратить использование некачественного масла.

Прочный, простой и удобный прибор для использования на кухне

Благодаря надёжной измерительной технологии тестер testo 270 – Ваш надёжный помощник в обеспечении контроля качества масла для фритюра как в ресторанном бизнесе, на предприятиях общественного питания, в кейтеринге, при проведении санитарных инспекций, так и на производстве продуктов питания. Тестер масла для фритюра прост в использовании: Вы можете заранее установить требуемые предельные значения TPM и защитить настройки от несанкционированных изменений путем введения PIN-кода. Мигающая до установления постоянного значения подсветка дисплея также поможет Вам в процессе измерений. Графическое оповещение на дисплее функционирует по принципу светофора (красный, оранжевый, зеленый), позволяя быстро определить диапазон измеренных значений. Разумеется, точный показатель TPM в процентах также отображается на дисплее.

Все преимущества тестера масла для фритюра testo 270 вкратце:

- Простота использования: интуитивное управление, трехцветная подсветка дисплея и емкостный сенсор масла позволяют осуществлять несколько последовательных измерений в кипящем масле без необходимости в предварительном охлаждении тестера;
- Точность измерений: калибровка осуществляется прямо на месте измерения с использованием эталонного масла
- Прочность: благодаря корпусу из стеклопластика прибор ударостойкий. Кроме того, сенсор масла находится в металлической оправе и не подвержен повреждениям. Прибор имеет класс защиты IP 65, согласно которому он защищен от прямого попадания струй воды, а значит, его можно мыть под проточной водой.
- Безопасность: пользователь защищен от воздействия жара от масла благодаря эргономичной конструкции измерительного прибора.
- Четкость результатов: содержание TPM в масле для фритюра отображается не только в виде процентного соотношения на дисплее, но и сопровождается цветной подсветкой, работающей по принципу светофора (красный, оранжевый, зеленый); функции Hold и Auto-Hold для фиксации значений на дисплее



Измерение температуры (сенсор РТС)

Технические данные	
Диапазон измерений	+40 ... +200 °C
Погрешность	±1,5 °C
Разрешение	0,1 °C

Измерение количества полярных соединений (TPM) (емкостный сенсор)

Технические данные	
Диапазон измерений	0,0 ... 40,0 % tpm
Погрешность	±2 % tpm (+40 ... +190 °C)
Разрешение	0,5 % tpm (+40 ... +190 °C)

Общие технические данные	
Технические данные	
Корпус	TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10% стекловолокна
Класс защиты	IP65
Гарантия	2 года
Функция сигнального оповещения	Upper and lower TPM limit value freely adjustable, visual alarm via 3-colour display backlighting (green, orange, red), values and illumination flash in the display until the measurement is ended (Auto Hold)
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	ок. 25 h ciągłej pracy (ок. 500 pomiarów)
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: две строки
Подсветка дисплея	с подсветкой
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Вес	255 г
Быстродействие	Approx. 30 с.
Температура применения	+40 ... +200 °C
Размеры	50 x 170 x 300 мм
Рабочая температура	0 ... +50 °C

Характеристики Testo 270 комплект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 270 КОМПЛЕКТ

ЗОНДЫ TESTO 270 КОМПЛЕКТ

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83