



Описание Testo 300 XXL

Назначение газоанализатора testo300 XXL

Анализатор дымовых газов testo 300 XXL, со встроенным блоком питания, конденсатосборником, заводским протоколом калибровки, для измерения температуры, температуры точки росы, тяги, концентрации O₂, CO₂, CO (с H₂-компенсацией), теплотопери, КПД, коэффициента избытка воздуха
Газоанализатор Testo 300 XXL поставляется только в комплектах (наборах) O₂+CO+NO+NO₂ и O₂+CO+NO+SO₂!

Используя газоизмерительную систему **Testo 300 XXL**, возможно решать любые измерительные задачи в системах, работающих на любых видах газового, дизельного и твердого топлива. Измерительная система состоит из анализатора для измерения характеристик дымовых газов и управляющего модуля, который также может служить в качестве самостоятельного портативного инструмента для измерения дополнительных параметров окружающей среды.

Отличительные особенности газоанализатора testo300 XXL

- Встроенные принтер, блок питания и конденсатосборник
- Функция таймера и сигнальная функция
- O₂+CO+NO+NO₂ (1 вариант)
- O₂+CO+NO+SO₂ (2 вариант)
- RS 232 интерфейс
- Память на 4000 блоков измерений
- Подсветка дисплея
- Подогреваемые измерительные ячейки, аналогичные ячейкам, используемым в testo 350
- Автоматическая продувка CO
- Определение оптимального положения зонда во время фазы инициализации
- Настройка давления в форсунках iP
- Преварительные и основные тесты на утечки в системе, с сигнальной функцией
- Измерение дифференциальной температуры
- Измерение содержания CO в атмосфере (опция)
- Поиск мест утечек горючих газов (опция)
- Измерения качества воздуха: %O₂, CO₂ (опция)

Характеристики Testo 300 XXL

Технические характеристики Testo 300 XXL	
Рабочая t °C	-5 +45
t °C хранения	-20 +50
Габариты мм	395x275x95
Вес, кг	3,2
Зонды Testo 300 XXL	
Тип зонда	K
Диапазон измерений	-40 ... +1200
Разрешение	0,1
Тип зонда	КПД
Диапазон измерений	0 ... 120
Тип зонда	Диф. давление 1
Диапазон измерений	± 80
Разрешение	0,01
Тип зонда	Концентрация CO (H ₂ компенсация)
Диапазон измерений	0 ... 10000

Тип зонда	Диф. давление 2
Диапазон измерений	± 1000
Разрешение	0.1
Тип зонда	Концентрация NO
Диапазон измерений	0 ... 3000
Тип зонда	Концентрация NO2
Диапазон измерений	0 ... 500
Тип зонда	Концентрация SO2
Диапазон измерений	0 ... 5000

Комплектация Testo 300 XXL

1.	Testo 300 XXL, анализатор
2.	Управляющий модуль
3.	Витой кабель, 2 м, для шины данных
4.	Азозаборный зонд , глубина проникновения 335 мм, соединительный шланг 2,2 мм
5.	Комплект для измерения концентрации сажи
6.	Мини-зонд для измерения температуры дымовых газов, глубина проникновения 60 мм
7.	Алюминиевый кейс для анализатора, зондов и принадлежностей

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83