



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

Охкомплект

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 3312



Гл  
пр  
те

## Описание Testo 330-1 LL NOx комплект

Главное преимущество газоанализатора в его функции диалога с пользователем: диагностика прибора обеспечивает информацию о качественном состоянии прибора. Например, уровень конденсата в конденсатоуловителе или состояние (остаточный ресурс) электрохимических сенсоров. Прибор отображает периоды технического обслуживания, что позволяет точно планировать будущие измерения. В прошлое уходит время, когда прибор подводил пользователя при проведении измерений. Зонды для отбора газовой пробы, измерения дифференциального давления и температуры автоматически распознаются прибором. Зонды для отбора пробы оснащены штуцерами для быстрого подключения к прибору. Кабель зонда для отбора пробы интегрирован в единый корпус со шлангами, что обеспечивает компактные размеры и отсутствие дополнительных штекеров и штуцеров. Фильтр, для очистки газовой пробы интегрирован в рукоятку зонда. К рукоятке зонда можно быстро и просто подключить трубки отбора пробы разной длины и рабочей температуры.

- Функция самодиагностики прибора
- Измерение дифференциальных давления и температуры
- Измерение концентрации CO в атмосфере
- Измерение концентрации CO<sub>2</sub> в атмосфере
- Поиск мест утечек горючих газов зондом-течеискателем
- Измерение дифференциального давления в природном газе
- 200 блоков данных можно сохранить в памяти прибора
- Интерфейс IRDA для передачи данных на портативный ПК
- Интерфейс USB для передачи данных на ПК
- Большой контрастный графический дисплей с подсветкой
- Штекеры прибора имеют ключ, который обеспечивает подключение зондов только необходимого типа

## Характеристики Testo 330-1 LL NOx комплект

Технические характеристики Testo 330-1 LL NOx комплект	
Рабочая t °C	-5 +45
t °C хранения	-20 +50
Габариты мм	270x90x65
Вес, кг	0.6
Зонды Testo 330-1 LL NOx комплект	
Тип зонда	K
Диапазон измерений	-40 +1200
Погрешность	±0,5
Разрешение	0.1/1
Тип зонда	КПД
Диапазон измерений	0 +120
Разрешение	0.1
Тип зонда	Дифференциальное давление
Диапазон измерений	0 ... 200
Погрешность	±0.5
Разрешение	0.1
Тип зонда	Измерение CO
Диапазон измерений	0 ... 500
Погрешность	±5
Разрешение	1
Тип зонда	CO <sub>2</sub>

Диапазон измерений	0 ... CO <sub>2</sub>
Погрешность	±0.2
Быстродействие с.	< 40
Тип зонда	Измерение тяги
Диапазон измерений	-9.99 ... +40
Погрешность	±0.02/±0.03/±1.5
Тип зонда	CO <sub>2</sub>
Диапазон измерений	0 ... 1
Тип зонда	NO
Диапазон измерений	0 ... 300
Погрешность	±5
Тип зонда	Измерение O <sub>2</sub>
Диапазон измерений	0 ... 21
Погрешность	±0.2
Разрешение	0.1

## Комплектация Testo 330-1 LL NOx комплект

1.	газоанализатор Testo 330-1 LL NOx
2.	опция NO модуль
3.	кейс
4.	зонд отбора пробы 300 мм / 500 °C
5.	запасные фильтры в зонд
6.	блок питания

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**