



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ЮХ комплект

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 3368



Но
ин

Описание Testo 330-2-LL-NOX комплект

Преимущества продукта:

- Параллельное измерение диф. давления/тяги при проведении анализа дымовых газов
 - При измерении CO в диапазоне от 8.000 ppm действует автоматическое разбавление (до 30.000 ppm CO)
 - Встроенная функция обнуления газовых сенсоров и тяги без необходимости в извлечении зонда из дымохода
 - 4 года гарантии на сенсоры CO и O₂
 - Любая топливосжигающая установка, независимо от используемой технологии, должна функционировать в оптимальном режиме. Вопросы о соблюдении соответствующих требований, сокращении расхода энергии и снижении объемов выбросов загрязняющих веществ сегодня имеют наивысший приоритет. Для того чтобы наиболее эффективно реализовать оптимизационный потенциал необходимо выполнять регулярные проверки работы и настройку систем отопления. Благодаря новым функциям обновленные версии анализаторов дымового газа testo 330-1 LL и testo 330-2 LL обеспечат Вам еще более профессиональную и надежную поддержку при настройке эксплуатационного режима систем отопления.
- Новый цветной дисплей анализатора дымовых газов testo 330 LL визуализирует данные измерений графически: Не требующие пояснений графики, интуитивно понятные символы и цветная палитра отображения данных в значительной степени упрощают процедуру анализа данных измерений.

Преимущества нового анализатора дымовых газов testo 330 LL:

- Цветной дисплей с высокой разрешающей способностью для графического представления данных измерений
- Дополнительные меню измерения, например, Твердое топливо и Проверка газовых труб, что позволяет выполнять всеобъемлющий анализ системы отопления
- Функция регистрации данных для легкой записи кривой измерений

Профессиональный газовый анализ для наладчиков и теплотехников

Характеристики Testo 330-2-LL-NOX комплект

Технические характеристики Testo 330-2-LL-NOX комплект	
Рабочая t °C	-5 +45
t °C хранения	-20 +50
Память	400
Габариты мм	270x90x65
Вес, кг	0.6
Зонды Testo 330-2-LL-NOX комплект	
Тип зонда	K
Диапазон измерений	-40 +1200
Погрешность	±0,5
Разрешение	0.1
Тип зонда	KПД
Диапазон измерений	0 +120
Разрешение	0.1
Тип зонда	Дифференциальное давление
Диапазон измерений	0 ... 200
Погрешность	±0.5
Разрешение	0.1
Тип зонда	Измерение CO
Диапазон измерений	0 ... 500
Погрешность	±5

Разрешение	1
Тип зонда	CO2
Диапазон измерений	0 ... CO ₂
Погрешность	±0.2
Быстродействие с.	< 40
Тип зонда	Измерение тяги
Диапазон измерений	-9.99 ... +40
Погрешность	±0.02/±0.03/±1.5
Тип зонда	CO2
Диапазон измерений	0 ... 1
Тип зонда	NO
Диапазон измерений	0 ... 300
Погрешность	±5
Тип зонда	Измерение O ₂
Диапазон измерений	0 ... 21
Погрешность	±0.2
Разрешение	0.1

Комплектация Testo 330-2-LL-NOX комплект

1.	Анализатор дымовых газов testo 330-2 с аккумулятором и протоколом калибровки
2.	Встроенный модуль измерения NO с расчетом NOx
3.	Блок питания 100-240 В для питания прибора от сети и зарядки аккумуляторов
4.	Модульный зонд отбора пробы, глубина погружения 300 мм, D 8 мм
5.	Комплект запасных фильтров зонда
6.	Базовый системный кейс для анализатора, зондов и принадлежностей

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83