



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(+7 (495) 250-3110)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 3382



Пи

Тел
ра

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЫМОМЕРА TESTO 338

Специально разработанный для промышленного применения, компактный и ориентированный на пользователя дымометр **testo 338** — практичный портативный прибор, который позволяет легко и быстро проводить измерения. **Testo 338** автоматически рассчитывает степень потемнения фильтра и отображает полученное значение на дисплее в виде FSN (дымового числа фильтра), или единиц дымности по шкале Bosch, или концентрации сажи (мг/м³). Благодаря беспроводной передаче данных через интерфейс IRDA или Bluetooth, полученные результаты измерений сразу же сохраняются, и могут быть переданы на другие приборы или распечатаны.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДЫМОМЕРА TESTO 338

- Прочный и компактный;
- Быстрый и удобный в использовании;
- Непосредственный анализ и отображение полученных данных;
- Печать данных через ИК-принтер прямо на месте замера;
- Встроенный конденсаторосборник;
- Встроенный пылевой фильтр (сменный);
- Интерфейс BLUETOOTH (опция);
- Легкая смена фильтровальной бумаги;
- Класс защиты IP40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ДЫМОМЕРА TESTO 338

Параметр		Значение
Общие технические данные		
Принцип измерения		Нагрузка на фильтр
Рабочая температура		+5 ... +45 °C
Память		200 измеренных значений
Интерфейс		Bluetooth
Период измерений		< 60 сек. на измерительный цикл
Класс защиты		IP 40
Температура выхлопных газов		Краткосрочно до +500 °C
Перегрузка		до 300 мбар*
Тип батареи		Литиево-ионный аккумулятор, 2600 мА
Ресурс батареи		приблиз. 4 ч. непрерывной работы
Типы сенсора		
Единицы измерения		Число FSN / Bosch / мг/м3 (концентрация сажи)
Диапазон измерения		Число FSN / Bosch** 0 ... 2,5 Концентрация сажи: 0 ... 70 мг/м3
Разрешение		Число FSN / Bosch** 0,01 Концентрация сажи макс. 0,01 мг/м3
Воспроизводимость		Число FSN / Bosch**: < 0,08 FSN Концентрация сажи: < 1.5 мг/м³ (0 ... 5 мг/м³) < 1.25 мг/м³ + 5% от изм. зн. (5 ... 70 мг/м³)
Объем пробы газа	Hi:	0,2 литра (диапазон: 0,2 ... 2,5 FSN)
	Lo:	0,4 литра (диапазон: 0 ... 0,3 FSN)

*при более высоких значениях давления наблюдается большая погрешность измерений

**при базовых условиях работы, 1000 мбар, +25 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 338 C BLUETOOTH

№	Наименование	Количество
1	Электронный дымомер testo 338 с Bluetooth	1
2	Зонд отбора пробы	1
3	Чехол TopSafe	1
4	Блок питания	1
5	Запасная фильтровальная бумага	1
6	Беспроводный интерфейс Bluetooth	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83