мометр с крыльчаткой, со встроенным NTC сенсором измерения температуры воздуха

Артикул: 0560 4101

Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Ди

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(по

Из
пр

Из
пр

Из
(по

Из
по

Во
тер

Вс
пи

Ин
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1:

testo 410-1 измеряет скорость потока и температуру воздуха. Прибор идеально подходит для точечных измерений на выходах воздуховодов с помощью встроенной крыльчатки D=40 мм. Возможен расчет среднего значения измерений.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1:

- Измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры
- Встроенная 40 мм крыльчатка
- Расчет среднего значения по времени
- Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение мин/макс значений
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе
- Подсветка дисплея
- Защитная крышка для безопасного хранения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ TESTO 410-1:

Параметр	Значения
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	-10 … +50 °C
Погрешность	±0.5 °C

Разрешение	0.1 °C
Измерение скорости потока воздуха	
Диапазон измерений	0.4 … 20 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 м/с
Общие характеристики	
Температура хранения	-20 … +70 °C
Рабочая температура	-10 … +50 °C
Тип батарейки	2 AAA микро батарейки
Срок службы батарейки	100 часов
Вес	110 г
Габаритные размеры	133 x 46 x 25 мм

Комплектация testo 410-1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 410-1

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Ремень для переноски на запястье	1
3.	Чехол с креплением к ремню	1
4.	Документация	1
5.	Элемент питания	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83