



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 229-11-11  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 333-11-11  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 1410



Ис  
да

Ди  
да

Ко  
да

Тел  
да

Ди

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
(пс

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(пс

Из  
по

Во  
те

Вс  
пи

Ин  
ПК

## ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 410I:

Идеальный карманный прибор: смарт-зонд анемометр с крыльчаткой testo 410i предназначен для измерения скорости потока воздуха и температуры на вентиляционных решетках. С его помощью Вы легко определите и отрегулируете объемный расход воздуха в системе вентиляции. С testo 410i Ваша свобода действий ничем не ограничена: Вы сможете отвечать любым требованиям к измерениям в Вашей ежедневной работе.

## ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 410I:

- Определение скорости потока воздуха, объемного расхода и температуры воздуха
- Отображение объемного расхода воздуха на нескольких вентиляционных решетках для регулировки систем
- Простое задание геометрии и размеров вентиляционной решетки для определения объемного расхода
- Удобный просмотр и анализ измеренных значений, создание и отправка отчетов со смартфона/планшета через мобильное приложение testo Smart Probes

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 410I:

Параметр	Значение
NTC	
Диапазон измерений	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Анемометр с крыльчаткой	
Диапазон измерений	0,4 ... 30 м/с

Погрешность	±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (0,4 ... 20 м/с)
Разрешение	0,1 м/с
Общие технические данные	
Системные требования	requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
Гарантия	2 года
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	200 ч
Диаметр крыльчатки	40 мм
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	154 x 43 x 21 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °C

## Комплектация testo 410i

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 410I

№	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд testo 410 i - Анемометр с крыльчаткой с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета	1
2	Батарейки	3
3	Протокол калибровки	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**