



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 577-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 500-577-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 4160



Ис
да
Кр
Ди
да
16
Ко
да
Вз
Тел
да
Ес
Ди
Ес
Из
м/с
0,1
Из
м/с
40
Из
м/с
0,1
Из
(пс
1,1
Из
пр
Нк
Из
пр
Нк
Из
(пс
Нк
Из
по
Нк
Во
те
Нк
Вс
пи
Нк
Ин
ПК
Бк

testo 416, компактный анемометр с крыльчаткой, со стационарно закрепленным телескопическим (макс. 890 мм) зондом-крыльчаткой D=16 мм, с батареей и заводским протоколом калибровки.

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА TESTO 416:

Компактный анемометр **testo 416** со стационарно подсоединенным зондом-крыльчаткой с телескопической рукояткой (макс. 890мм). Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховоде. Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить усредненное значение объемного расхода. Мин/макс значения можно также отобразить на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА TESTO 416:

- Отображение значения объемного расхода
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров
- Отображение минимального/максимального значений
- Кнопка Hold для фиксации текущего измеренного значения на дисплее
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА TESTO 416:

| Параметр | Значения |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Общие характеристики | |
| Температура хранения | -40 ... +85 °C |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
| Тип батарейки | 9 В батарейка, 6F22 |
| Срок службы батарейки | 80 часов |
| Вес | 325 г |
| Габаритные размеры | 182 x 64 x 40 мм |
| Материал корпуса | ABS |
| Тип зонда - крыльчатка | |
| Диапазон измерений | +0.6 ... +40 м/с |
| Погрешность | ±(0.2 м/с +1.5% от изм. знач.) |
| Разрешение | 0.1 м/с |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 416

| № | Наименование | Количество |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Элемент питания | 1 |
| 3. | Документация | 1 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ TESTO 416:

(Поставляется по отдельному заказу)

| № | Наименование |
|----|---|
| 1. | Алюминиевый транспортировочный кейс для измерительного прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм) |
| 2. | Зарядное устройство для 9 В аккумулятора |
| 3. | Чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений |
| 4. | Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов |