



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Компактный анемометр с выносной крыльчаткой (100 мм)

Артикул: 0560 4172



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(пс

Из
пр

Из
пр

Из
(пс

Из
по

Во
те

Вс
пи

Ра

Те
ра

Те
хр

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА TESTO 417-2

Компактный анемометр **testo 417-2** с вынесенной крыльчаткой диаметром 100 мм, для измерения скорости потока, объемного расхода и температуры. Объемный расход отображается на дисплее. Направление потока, например, вытяжка или приток, отображается на дисплее. Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Дополнительный комплект воронок (опция) обеспечивает эффективные измерения на вентиляционных решетках, круглых потолочных диффузорах и тарельчатых клапанах воздуховодов. Минимальное и максимальное значения можно также увидеть на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА TESTO 417-2

- Определение направления потока воздуха;
- Измерение температуры, скорости потока и расчет объемного расхода;
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров;
- Максимальные и минимальные значения;
- Функция HOLD позволяет зафиксировать текущие показания на дисплее;
- Подсветка дисплея;
- Функция автоматического выключения;
- Вынесенная крыльчатка диаметром 100 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА TESTO 417-2

Параметр	Значения
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +50 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)	
Диапазон измерений	0 ... +20 м/с
Погрешность	±(0,1 м/с + 1,5 % от изм. знач.)
Разрешение	0,01 м/с
Расчет объемного расхода	0...+99999 м3/ч
Объемный расход воздуха	
Разрешение	0,1 м3/ч (0,0 ... 99,9 м3/ч); 1,0 м3/ч (100,0 ... 99999 м3/ч)
Общие характеристики	
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Элемент питания	9 В батарейка, 6F22
Срок службы элемента питания	50 часов
Вес	230 г
Габаритные размеры	277 x 105 x 45 мм
Материал корпуса	ABS
Длина соединительного кабеля	1,5 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 417-2

№	Наименование	Количество
1	Анемометр с выносной крыльчаткой D 100 мм testo 417-2, длина кабеля 1,5 м	1
2	Комплект батареек	1
3	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83