



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Термоанемометр**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 4251



Ис  
да

Ди  
да

Ко  
да

Те  
да

Ди

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
(пс

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(пс

Из  
по

Во  
те

Вс  
пи

Ин  
ПК

## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА TESTO 425:

Компактный термоанемометр **testo 425** со стационарно подсоединенным обогреваемым зондом температуры/скорости воздуха и телескопической рукояткой. Значение объемного расхода отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод. Также возможно переключение на отображение показаний текущей температуры. Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Мин/макс значения можно также отобразить на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА TESTO 425:

- Измерение температуры, скорости и расчет объемного расхода;
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров;
- Отображение макс/мин значений;
- Функция HOLD для отображения и фиксации на дисплее текущих показаний;
- Подсветка дисплея;
- Функция автоматического отключения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА TESTO 425:

Параметр	Значения
<b>Общие характеристики</b>	
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C

Тип батарейки	9 В батарейка, 6F22
Срок службы батарейки	20 часов
Вес	285 г
Габаритные размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C (0 ... +60 °C) ±0,7 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
<b>Измерение скорости (термоанемометр)</b>	
Диапазон измерений	0 ... +20 м/с
Погрешность	±(0,03 м/с +5% от изм. знач.)
Разрешение	0,01 м/с

## Комплектация testo 425

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 425

№	Наименование	Количество
1.	Термоанемометр testo 425 со стационарно подсоединенным зондом с обогреваемой струной для измерения температуры	1
2.	Телескопическая рукоятка (максимальная длина 820 мм)	1
3.	Элемент питания	1
4.	Документация	1