



## Описание testo 445

**Прибор Testo 445** с VAC модулем для систем ОВК применяется для измерения температуры, относительной влажности, точки росы, абсолютной влажности, степени влажности, энтальпии, всех параметров воздушного потока (в воздуховодах, решетках воздуховодов и на вытяжках), объемного расхода, перепада давления и качества воздуха в помещениях.

Данные могут быть сохранены с указанием даты, времени и места замера. В дальнейшем они могут быть переданы в компьютер или распечатаны на принтере Testo.

### Особенности многофункционального измерителя Testo 445:

- **Прибор Testo 445** с VAC модулем для систем ОВК применяется для измерения температуры, относительной влажности, точки росы, абсолютной влажности, степени влажности, энтальпии, всех параметров воздушного потока (в воздуховодах, решетках воздуховодов и на вытяжках), объемного расхода, перепада давления и качества воздуха в помещениях.  
Данные могут быть сохранены с указанием даты, времени и места замера. В дальнейшем они могут быть переданы в компьютер или распечатаны на принтере Testo.
- Автоматическое усреднение при расчете объемного расхода
- Запоминает до 99 мест замеров
- Внутренний регистратор данных (3000 измерительных блоков)
- Одновременное измерение до 6 параметров

## Характеристики testo 445

Технические характеристики Testo 445	
Материал/Корпус	ABS
Память	3000 изм
Дисплей	ЖКИ, 4 строки
t °C хранения	-20 +70
Рабочая t °C	0 +50
Питание	9 В батарейка
Ресурс батареи ч.	6-45
Размеры, мм	215 x 68 x 47
Вес кг	0.255
Зонды Testo 445	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-50 +150
Разрешение °C	0.1
Погрешность °C	±0.2
Тип зонда	K
Диапазон измерений °C	-200 +1000
Разрешение °C	0.1
Погрешность %	±0.5
Тип зонда	J
Диапазон измерений °C	-200 +1000
Разрешение °C	0,1
Погрешность %	±0.5
Тип зонда	Емкостной датчик влажности

Диапазон измерений °C	0... 100%
Разрешение °C	0,1%
Погрешность °C	См. Зонды
Тип зонда	Крыльчатка
Диапазон измерений м/с	0,5 ... 60
Разрешение м/с	0,1
Погрешность	См. Зонды
Тип зонда	Обогреваемая струна
Диапазон измерений м/с	0,1 ... 20
Разрешение м/с	0,01
Погрешность	См. Зонды
Тип зонда	Зонд с датчиком измерения давления
Диапазон измерений	См. Зонды давления
Разрешение гПа	0,001
Погрешность %	±0,1
Тип зонда	Измерение CO
Диапазон измерений ppm	0 ... 500
Разрешение ppm	1
Погрешность ppm	±5
Тип зонда	Измерение CO2
Диапазон измерений Об/%	0... 1
Разрешение об/%	0.0001
Погрешность	См. Зонды
Тип зонда	Измерение CO2
Диапазон измерений ppm	0 ... 10000
Разрешение ppm	1
Погрешность ppm	±500

## Комплектация testo 445

1.	testo 445
2.	чехол TopSafe
3.	батарея
4.	заводской протокол калибровки