



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 4760



Ме
из
Ст
Из
(вс
30
Ра
1
По
±С
Из
(м/
Нк
Сч
об
Нк

ОПИСАНИЕ СТРОБОСКОПА TESTO 476:

С помощью портативного стробоскопа **testo 476** Вы можете измерять и проверять вращение и вибрацию. Прибор облегчает измерения малых объектов, а также объектов, расположенных в труднодоступных местах. Все измерения Вы можете проводить непосредственно "на ходу". **testo 476** идеально подходит для измерения скорости вращения и позволяет проводить оценку состояния частей, движущихся с высокой скоростью.

ОСОБЕННОСТИ СТРОБОСКОПА TESTO 476:

- Комплект мощных аккумуляторов рассчитанных на 1 час(минимум) работы во всем диапазоне частоты;
- Автоматический триггер для синхронизации частоты вспышки;
- Мощная высокопроизводительная ксеноновая лампа-вспышка;
- Гнездо для прикручивания штатива на корпусе;
- Функция памяти (последнее значение сохраняется при выключении).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОБОСКОПА TESTO 476:

Параметр	Значение
Измерение числа оборотов (ксеноновый метод)	
Диапазон измерения	+30 ... +12500 об/мин
Погрешность	±0,01 % от изм. знач.
Разрешение	1 об/мин
Общие технические данные	
Интенсивность подсветки	800 Люкс на дистанции 20 см
Цветовая температура вспышки	Приблизительно 6000 ... 6500 K
Долговечная вспышка	200 000 000 вспышка
Вход для внешнего управления	0...5 В ДТЛ/ТТЛ совместимы; 3,5 мм / 1/8" стандартный разъем; Uout = 7,2 В нерегулируемого пост. выходного напряжения (6 - 7.5 В пост.тока, R i = 100 W)
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: одна строка
Дисплей	5 digit LCD display
Тип аккумулятора	NiMH rechargeable battery pack
Сохранение заряда аккумулятора	да
Защита разрядки аккумулятора от перегрузки	да
Защита от полной разрядки аккумулятора	да
Время зарядки аккумулятора	max. 3.5 h
Электропитание для подзарядки	100...240В, 50/60Гц
Рабочая температура	0 ... +40 °C
Вес	415 г.
Габариты	240 x 65 x 50 мм

Комплектация testo 476

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 476

№	Наименование	Количество
1	Карманный портативный стробоскоп testo 476	1
2	Транспортировочный кейс	1
3	Зарядное устройство в 4 сетевыми адаптерами для разных стран и триггерным выходом	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83