



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 4800

Мн
те



Описание testo 480

Многофункциональный измеритель Testo 480 обеспечивает всестороннюю поддержку инженерам-консультантам, экспертам в области климата, специалистам по техническому и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. С помощью всего одной измерительной технологии в сочетании с соответствующими зондами Вы сможете выполнить измерения таких параметров, как скорость потока, температура, влажность, давление, уровень освещенности, лучистое тепло, степень турбулентности, а также концентрация CO₂!

Слишком высокая температура или наличие сквозняка на рабочем месте могут указывать на некорректную настройку системы вентиляции и кондиционирования воздуха. С новым прибором для измерений в системах ОВКВ **Testo 480**, Вы можете с легкостью выполнить настройку систем в соответствии с требованиями стандартов. Зарегистрируйте все необходимые параметры микроклимата жилых и офисных помещений - с оптимальным удобством и в кратчайшие сроки. Интеллектуальные зонды обеспечивают возможность полной комплектации и готовности к решению любой измерительной задачи. С новыми зондами Вы можете положиться на надежность результатов измерений, ведь они оснащены функцией автоматической компенсации отклонений, что обеспечивает безошибочное отображение данных. Цифровые зонды оповестят прибор о приближающихся сроках проведения калибровки.

Особенности многофункционального измерителя Testo 480:

- SD-карта и USB-интерфейс для простого и удобного обмена данными
- Сокращение расходов энергии путем эффективной настройки систем ОВКВ
- Оптимизация уровня комфорта в жилых помещениях и на рабочих местах
- Еще большая эффективность благодаря новому ПО для ПК "EasyClimate"
- Экономия времени благодаря удобному трекпаду и графическому дисплею
- Удивите своих заказчиков, предоставив результаты измерений, анализы и отчеты - в кратчайшие сроки, непосредственно на объекте.

Характеристики testo 480

Технические характеристики Testo 480	
Память	10 000
Дисплей	Цветной графический дисплей
Рабочая t °C	0 +40
Питание	Внешнее питание через сетевой адаптер для долгосрочных измерений и зарядки аккумулятора
Ресурс батареи ч.	8
Размеры, мм	81x235x39
Вес кг	0.432
Зонды Testo 480	
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений °C	-100 +400
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	K
Диапазон измерений °C	-200 +1 300
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Абсолютное давление
Диапазон измерений	700...1 100 гПа
Разрешение гПа	0,1
Тип зонда	Измерение CO ₂
Диапазон измерений ppm	0...10 000
Разрешение ppm	1
Тип зонда	Относительная влажность
Диапазон измерений Об/%	0...100

Разрешение об/%	0,1
Тип зонда	Дифференциальное давление
Диапазон измерений гПа	-25 +25
Разрешение гПа	0,01

Комплектация testo 480

1.	Прибор Testo 480
2.	Инструкция по эксплуатации
3.	ПО для ПК EasyClimate
4.	Блок питания
5.	USB-кабель
6.	Протокол калибровки

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83