



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Пат (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 5126



tes

Описание Testo 512 0 ... 2 гПа

Преимущества продукта:

- 8 единиц измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН2О, ммНг, фунт/дюйм2, дюймН2О, дюймНг
- 2 единицы для измерения скорости потока: м/сек, фунт/мин
- Встроенная компенсация плотности

testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока на большом, подсвечиваемом, легко читаемом дисплее. Данные замеров, также как максимальное и минимальное значения распечатываются по месту замера с указанием даты и времени. Единицы измерения скорости в testo 512 могут быть переключены между м/сек и ф/м. Восемь единиц измерения давления могут быть выбраны из следующих: кПа, гПа, Па, ммН2О, ммНг, фунт/дюйм2, дюймН2О, дюймНг.

Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения, встроенная компенсация плотности. Текущее значение может быть зафиксировано на дисплее через нажатие кнопки HOLD. Измеренные максимальное и минимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены в приборе.

Чехол TopSafe защищает прибор от повреждений, влаги и грязи.

Характеристики Testo 512 0 ... 2 гПа

Технические характеристики Testo 512 0 ... 2 гПа	
Рабочая t°C	0 +60
Батарея	9 В батарейка, 6F22
Размеры мм	202 x 57 x 42
Вес кг	0.56
t °C хранения	-10 ... +70
Зонды Testo 512 0 ... 2 гПа	
Тип зонда	Встроенный сенсор давления
Диапазон измерений гПа	0 ... +2
Погрешность %	0.5
Разрешение гПа	0.001

Комплектация Testo 512 0 ... 2 гПа

1.	Testo 512 0 ... 2 гПа
2.	Элемент питания
3.	Инструкция по эксплуатации
4.	Чехол