



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0560 5280

tes



## Описание Testo 526-1

**ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА**

### Преимущества продукта:

- Быстросъемные соединительные штуцеры
- 2-строчный дисплей с текстовым меню
- Кнопка обнуления
- Отображение макс./мин./средн. значений

testo 526 - идеальный дифференциальный манометр для промышленного применения. Критические значения давления процессов могут быть измерены с погрешностью всего 0.05% от полного значения шкалы измерений, а также эффективно задокументированы с помощью принтера или ПО для ПК.

## Характеристики Testo 526-1

Технические характеристики Testo 526-1	
Рабочая t°C	0 +50
Батарея	9 V (6LR61)
Размеры мм	229 x 68 x 50
Вес кг	0.56
Память	25.000
t °C хранения	-20 ... +70
Зонды Testo 526-1	
Тип зонда	K
Диапазон измерений °C	-200 ... +1370
Погрешность °C	±0.4/±1
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Измерение напряжения
Диапазон измерений В	0 ... 10
Погрешность В	±0.01
Разрешение В	0.01
Тип зонда	Пьезорезистивный сенсор давления
Диапазон измерений гПа	0 ... 2000
Погрешность %	±0.1
Разрешение гПа	0.1
Перегрузка гПа	3000

## Комплектация Testo 526-1

1.	Testo 526-1
2.	Элемент питания
3.	Инструкция по эксплуатации

4.	Чехол
----	-------

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**