



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 068 9002
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 100 0000
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 5350



Ра

По

Тем
ра

Тем
хри

Ди

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА CO₂ С ФИКСИРОВАННЫМ ЗОНДОМ TESTO 535

testo 535 – эффективный измерительный прибор CO₂ для оценки качества воздуха в помещении. Плохое качество воздуха в помещении, вызванное высокой концентрацией CO₂ (больше чем 1000 ppm), может привести к усталости, проблемам с концентрацией внимания и болезням (Синдром хронической усталости).

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА CO₂ С ФИКСИРОВАННЫМ ЗОНДОМ TESTO 535

- Долгосрочный мониторинг, основанный на расчете максимального и среднего значений измерений;
- Долгосрочный стабильный 2-х каналный ИК сенсор;
- Высокоточный, высокоэффективный;
- Нет необходимости в повторной калибровке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА CO₂ С ФИКСИРОВАННЫМ ЗОНДОМ TESTO 535

Параметр	Значение
Измерение CO ₂ (ИК)	
Диапазон измерений	0 ... 9999 ppm 0 ... 0,999 % Об.
Погрешность	0 ... 5000 ppm: ±(75 ppm + 3 % от изм. знач.) 5001 ... 9999 ppm: ±(150 ppm + 5 % от изм. знач.)
Разрешение	1 ppm 0,001 % Об.
Общие технические данные	
Автоотключение прибора	10 мин.
Корпус	ABS
Среднее значение измерения	Измерение воздуха
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: две строки
Тип батареи	9 В блочная батарейка
Ресурс батареи	6 ч.
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Размеры	190 x 57 x 42 мм
Вес	300 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 535

№	Наименование	Количество
1.	Анализатор CO ₂ testo 535 со стационарно подсоединенным зондом	1
2.	Комплект элементов питания	1

№	Наименование	Количество
3.	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83