



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0560 0550



Кот

## Описание Testo 549

Компания Testo представляет на российский рынок новый манометрический коллектор для наладки и сервиса кондиционеров и тепловых насосов - testo 549

Новый testo 549 – надёжный прибор для ежедневного использования в кондиционировании и на тепловых насосах. Прочный металлический 2-х ходовой блок клапанов с 3-мя штуцерами и 3-мя держателями для шлангов хладагента обеспечивают быструю и простую работу с прибором. Прочный корпус с металлической рамкой вокруг дисплея надежно защищает новый testo 549 от ударов. Складной крюк для подвешивания позволяет с легкостью закрепить прибор во время проведения измерений.

Всё это делает testo 549 идеальным прибором для проведения пусконаладочных работ и сервисного обслуживания. Благодаря таким дополнительным функциям прибора, как автоматический режим для измерений на тепловых насосах, который исключает необходимость переключения между шлангами хладагентов, и проверка герметичности с температурной компенсацией, работа в системах кондиционирования и на тепловых насосах становится проще, чем когда-либо.

Манометрический коллектор testo 549, поможет в решении повседневных задач, и при привлекательном соотношении цены и качества станет для пользователя наглядным примером преимущества цифровой техники.

## Характеристики Testo 549

Технические характеристики Testo 549	
t °C хранения	-20 ... +60
Рабочая t °C	-20 ... +50
Ресурс батареи ч	250 h (without illumination, without Bluetooth®)
Размеры мм	200 x 109 x 63
Вес кг	1.060
Зонды Testo 549	
Тип зонда	Измерение давления
Диапазон измерений Бар	-1 ... +60 бар
Погрешность % fs	±0,5 % полн. шкалы
Разрешение Бар	0,01 бар
Перегрузка Бар	65 бар
Тип зонда	Измерение температуры
Диапазон измерений °C	-50 ... +150
Погрешность °C	±0,5
Разрешение °C	0,1
Тип зонда	Измерение вакуума
Диапазон измерений Бар	-1 ... 0

## Комплектация Testo 549

1.	testo 549
2.	батарейки
3.	заводской протокол калибровки

