ровой манометрический коллектор

Артикул: 0560 0550

По

Ра

Те ра

Те хр

Ра

ОПИСАНИЕ

Новый цифровой манометрический коллектор **testo 549** - надежный прибор для проведения пусконаладочных работ и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов. Прибор точно измеряет высокое/низкое давление и немедленно отображает соответствующую температуру насыщения/испарения для 60 хладагентов. При использовании дополнительных зондов температуры возможен автоматический расчет перегрева/переохлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- 60 наиболее распространенных хладагентов в памяти прибора
- Расчет перегрева и переохлаждения в режиме реального времени (при использовании опционального зонда-зажима)
- Тестирование на герметичность с температурной компенсацией
- Два сенсора давления с температурной компенсацией

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Замечали, насколько трудоемок и длителен процесс технического обслуживания или установки холодильных систем и тепловых насосов с использованием аналоговых коллекторов? В таком случае testo 549, наш цифровой манометрический коллектор для «новичков» станет для вас идеальным решением. Данный 2-ходовой манометрический коллектор можно использовать для 60 хладагентов, а также для решения множества ежедневных рабочих задач:

- Два сенсора давления с температурной компенсацией гарантируют быстрое и точное измерение высокого и низкого давления и автоматический расчет температуры испарения и конденсации
- Два разъема для внешних зондов температуры: за счет подсоединения внешних зондов температуры (опционально) прибор может производить одновременный расчет перегрева и переохлаждения в режиме реального времени. Таким образом, вам больше не потребуется сравнивать значения вручную, что зачастую ведет к ошибкам, и вы быстро получите точные результаты.
- Тестирование на герметичность холодильных систем: манометрический коллектор осуществляет тест на герметичность системы с температурной компенсацией. Для этого изначальное давление в системе сравнивается с давлением в системе по окончании измерения, а разница показаний (при наличии) тут же отображается на дисплее.
- Можно использовать со стандартными хладагентами: 60 наиболее распространенных хладагентов уже сохранены в памяти прибора.

Также с помощью 2-ходового манометрического коллектора вы можете отслеживать разницу температур. Автоматический режим теплового насоса, избавляющий от необходимости переподключения шлангов хладагента, также очень практичен.

Цифровой манометрический коллектор testo 549 имеет прочный металлический 2-ходовой блок клапанов с 3 штуцерами и 3 держателями для шлангов, прост в использовании и не подвержен воздействию даже самых суровых условий окружающей среды. Благодаря прочному корпусу прибор надежно защищен от ударов, что соответствует классу защиты IP 42. Складной крюк для подвешивания позволяет с легкостью закрепить прибор во время измерения. Благодаря дисплею с подсветкой вы легко можете считать показания даже в условиях недостаточной освещенности.

Цифровой манометрический коллектор testo 549, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 549

Параметр	Значение
Зонд высокого давления	
Разрешение	0.01 Бар
Зонд для измерения низкого давления	
Диапазон измерений	- 1 + 60 Бар
Разрешение	0.01 Бар
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	-50 … +150 °C
Погрешность	±0.5 C
Разрешение	0.1 °C
Технические данные	
Рабочая температура	-20… +50 °C

Параметр	Значение
Размеры	200 x 109 x 63 мм
Ресурс батареи	приблиз. 250 ч.
Температура хранения	-20 … +60 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 549

№	Наименование
1.	testo 549
2.	батарейки
3.	заводской протокол калибровки

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83