



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ИР-зонд вакуума, управляемый из приложения

Артикул: 0564 2552



По
Ра

Кл
за

Пи

Те
ра

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ СМАРТ-ЗОНДА ВАКУУМА TESTO 552I

Используйте Bluetooth-зонд вакуума **testo 552i** для быстрого, простого и точного измерения вакуума всего лишь через один сервисный патрубок — никакой потери хладагента. В приложении **testo Smart App** у вас будет множество интеллектуальных функций — например, вы сможете видеть вакуум, лишь бросив взгляд на график в приложении или на дисплее манометрического коллектора. Благодаря прочному удобному корпусу и проверенной сенсорной технологии зонд вакуума станет вашим надёжным помощником при измерениях в системах охлаждения, кондиционирования и тепловых насосах.

Беспроводные измерения всего лишь через один сервисный патрубок: Bluetooth-зонд вакуума **testo 552i**, управляемый через приложение, дополняет линейку смарт-зондов Testo. Он позволяет получать точные результаты, он прочный и простой в применении — поэтому он станет идеальным помощником для правильного вакуумирования холодильных систем, систем кондиционирования и тепловых насосов.

ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА ВАКУУМА TESTO 552I

- Быстрое и простое выявление вакуума с помощью графиков в приложении или на дисплее цифрового манометрического коллектора;
- Автоматическое Bluetooth-подключение к приложению **testo Smart App** и цифровым манометрическим коллекторам;
- Приложение **testo Smart App** — все данные как на ладони: быстрое и простое выявление вакуума с помощью графика в приложении, оповещение при нарушении граничных значений, например, в виде вибрации смартфона;
- Для беспроводных и бесшланговых измерений вакуума в холодильных системах, системах кондиционирования и тепловых насосах всего через один сервисный патрубок и без потери хладагента;
- Автоматическое подключение по Bluetooth: зонд подключается к приложению **testo Smart App** или к подходящему цифровому манометрическому коллектору Testo, то есть **testo 557s** или **testo 550s** — так что вы можете просматривать результаты измерений на большом дисплее манометрического коллектора;
- Удобный и прочный корпус с защитой класса IP 54;
- Встроенный штуцер с наклоном 45° для легкой установки на любой сервисный патрубок. Неизменно высокая производительность в любых условиях: вы можете положиться на этот манометрический коллектор Testo — он объединяет в себе проверенное качество Testo и исключительную прочность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТ-ЗОНДА ВАКУУМА TESTO 552I

Параметр	Значение
Измерение абсолютного давления	
Диапазон измерений	0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20000 микрон
Погрешность	±10 микрон + 10 % от измеренного значения (100 ... 1000 микрон)
Разрешение	1 микрон (0 ... 1000 микрон) / 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) /
Перегрузка	абсолютное: 6,0 бар / 87 psi (относительное: 5,0 бар / 72 psi)
Общие технические данные	
Системные требования	Требуется ОС IOS 8.3 или новее; Требуется ОС Android 4.3 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth
Автоотключение	10 мин (без включенного Bluetooth)
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	39 ч
Класс защиты	IP54
Интерфейс	Bluetooth 4.2
Подключение	7/16" UNF
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +50 °C

Параметр	Значение
Размеры	150 x 32 x 31 мм
Вес	142 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 552I

№	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд вакуума testo 552i	1
2	Комплект батареек	1
3	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83