



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0560 6081



## Описание Testo 608-H1

Удобный стандартный термогигрометр testo 608-H1 непрерывно измеряет влажность, температуру и рассчитывает температуру точки росы. Эффективный термогигрометр testo 608-H2 снабжен функцией тревожного LED сигнала, который активируется при превышении предельных значений.

С функцией расчета температуры точки росы и отображением мин/макс значений  
Конденсат не влияет на сенсор влажности  
Мониторинг состояния батареек

## Характеристики Testo 608-H1

Технические характеристики Testo 608-H1	
Отн. влажн. %	10-95
Дисплей	ЖКИ, 2 строки
Габариты мм	111x90x40
Вес кг	0.168
t °C хранения	-40 ... +70
Рабочая t °C	0 ... +50
Тип батареек	9 В батарейка
Ресурс батареек ч	приблиз. 1 год
Материал корпуса	ABS

## Комплектация Testo 608-H1

1.	Testo 608-H1
2.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**