



Описание Testo 750-3

Тестер Testo 750-3 – старшая модель компактных измерительных приборов серии Testo 750. Выполняет измерения напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне от 12 В до 690 В. Также может применяться для диагностики цепей с сопротивлением до 500 кОм на разрыв, измерения вращающегося магнитного поля и проверки однополюсной фазы.

Отличительной особенностью старшей модели тестера напряжения Testo 750-3 является дополнительный ЖК дисплей. На нем отражаются точные показатели параметров тока.

Особенности тестера напряжения Testo 750-3

- Широкий измерительный диапазон.
- Автоматическое отключение при перегрузках.
- Два дисплея: ЖК и светодиодный.
- Встроенный светодиодный фонарик.
- Удобная рукоятка.

Основной дисплей тестеров напряжения Testo 750-3 выполнен по уникальной запатентованной технологии, ранее не применявшихся в приборах данного класса. Данные об измерениях просматриваются практически под любым углом. А для обеспечения максимального удобства шкала индикатора продублирована на торце и на задней панели прибора.

Для начала работы с тестером напряжения Testo 750-3 достаточно нажать кнопку включения и подвести щупы прибора к объекту измерений. Устройство автоматически определяет диапазон измерений и выводит результаты на оба экрана.

Функция автоматического отключения тестера напряжения Testo 750-3 обеспечивает защиту устройства от перегрузок. Это позволяет избежать поломки прибора и обеспечивает безопасную с ним работу, исключая поражение пользователя электрическим током.

Помимо встроенных щупов тестер напряжения Testo 750-3 оснащён выносными. Благодаря этому вы сможете производить измерения в труднодоступных местах и в условиях ограниченного рабочего пространства.

Подсветка места замера, которую обеспечивает встроенный светодиодный фонарик, позволяет использовать тестер напряжения Testo 750-3 даже в условиях недостаточной освещенности. Например, при измерениях внутри распределительного щитка.

Эргономичная конструкция тестера напряжения Testo 750-3 обеспечивает максимально комфортную работу с прибором. За счет прорезиненных ручек и специального кольца-упора устройство надежно лежит в руке и не выскальзывает.

Питание тестера напряжения Testo 750-3 автономно и обеспечивается стандартными батарейками AAA. Они уже входят в стандартную комплектацию, поэтому вам не придется докупать их отдельно для начала работы с прибором.

Корпус прибора выполнен в соответствии с классом защиты IP64. Тестер напряжения Testo 750-3 способен выдерживать падения с высоты до одного метра, а электронные компоненты устройства надежно защищены от попадания пыли и водяных брызг. Для обеспечения сохранности измерительных щупов во время хранения и транспортировки в комплект тестера входят специальные колпачки.

Соответствие тестера напряжения Testo 750-3 мировым стандартам CAT4 гарантирует безопасное использование прибора. Гарантийное обслуживание в течение двух лет дает вам право на бесплатный ремонт и диагностику устройства в сервисных центрах Testo и компаний партнеров.

Технические характеристики

Измерение напряжения	от 12 до 690 В пост./пер. тока
Проверка на обрыв цепи	< 500 кОм
Измерение вращающегося магнитного поля	от 100 до 690 В пер. тока при 50/60 Гц
Проверка однополюсной фазы	от 100 до 690 В пер. тока при 50/60 Гц
УЗО/Функция защитного отключения	есть
ЖК-дисплей	есть
Подсветка точки замера	есть
Класс перенапряжения	CAT4/600 В; CAT3/1000 В
Класс защиты	IP 64
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Температура хранения	от -15°C до +60°C
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	270 x 70 x 35 мм

Масса	295 г
Разрешения	TÜV, CSA, CE
Стандарты	EN 61243-3:2010

Характеристики Testo 750-3

Технические характеристики Testo 750-3	
Рабочая t °C	-10 +50
Габариты мм	270 x 70 x 35
Вес кг	0.295

Комплектация Testo 750-3

1.	Testo 750-3
2.	Защитный чехол для измерительных наконечников
3.	Батареи
4.	Колпачки для измерительных наконечников

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83