



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 730-3500
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-234-350-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0590 7503

стетер напряжения



ОПИСАНИЕ ТЕСТЕРОВ НАПРЯЖЕНИЯ TESTO 750-1, TESTO 750-2, TESTO 750-3

Три модели, представленные в линейке тестеров напряжения серии **testo 750**, являются первыми приборами в своем классе с полностью светоизданным дисплеем. Показания на дисплее остаются видимыми при просмотре под любым углом, кроме того благодаря уникальной волоконной оптике дисплея обеспечивается оптимальное измерение напряжения. Все три модели соответствуют требованиям стандарта EN 61243-3:2010 и требованиям по обеспечению безопасности согласно CAT4.

Тестеры напряжения **testo 750-1**, **testo 750-2**, **testo 750-3** выполняют все наиболее важные функции для проведения проверки на обрыв цепи, измерения напряжения и вращающегося магнитного поля.

testo 750-2 подходит для измерения однополюсного напряжения и оснащен фонариком, а также функцией защитного отключения. Благодаря сигналу вибрации при нажатии на кнопку запуска, случайное включение измерения не останется незамеченным.

testo 750-3 дополнительно оснащен ЖК-дисплеем для отображения текущих показаний.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРОВ НАПРЯЖЕНИЯ TESTO 750-1, TESTO 750-2, TESTO 750-3

- Четкий запатентованный дисплей с большим углом обзора и использованием оптоволоконной технологии;
- Специальное кольцо, препятствующее выскальзыванию, для обеспечения надежности захвата прибора;
- Эргonomичная рукоятка;
- Подсветка места замера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТЕРА НАПРЯЖЕНИЯ TESTO 750-3

Параметр	Значение
Измерение напряжения постоянного тока	
Диапазон измерений	12...690 В
Разрешение	макс. 0,1 В
Погрешность	± (3 % от изм. знач. + 5 Digit)
Измерение напряжения переменного тока	
Диапазон измерений	12 ... 690 В
Разрешение	макс. 0,1 В
Погрешность	± (3 % от изм. знач. + 5 Digit)
Функции измерительного прибора	
Проверка на отсутствие разрывов цепи	да
Подсветка дисплея	да
Фиксация	да
RDC/RC функция триггера	да
Тест вращающегося магнитного поля	да
Однополюсный тест фазы	да
Подсветка точки замера	да
Общие технические данные	
Цвет продукта	черный

Три
Ди
из
Кл
зас
Тел
рай
Вл
Пи
Тел
хр
Ра
Ве

Параметр	Значение
Класс защиты	IP64
Стандарты	EN 61243-3; EN 61326-1; EN 61010-1
Тип батареи	2 микроэлемента AAA
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Рабочая влажность	0 ... 95 % ОВ
Рабочая температура	-10... +50°C
Температура хранения	-15... +60°C
Класс перенапряжения	CAT IV 600V; CAT III 1000V
Авторизации	CSA; CE
Размеры	270 x 70 x 35 мм
Вес	295 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 750-3

№	Наименование	Количество
1	Тестер напряжения testo 750-1	1
2	Комплект батареек	1
3	Защитный чехол для измерительных наконечников	1
4	Колпачек для измерительных наконечников	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83