



Описание Testo 755-2

Тестер Testo 755-2 – старшая модель линейки компактных измерительных приборов Testo 755. Выполняя функции мультиметра прибор определяет напряжение переменного и постоянного тока в расширенном диапазоне 6 В – 1000 В, силу тока от 0.1 А до 200 А и сопротивление от 1 Ом до 100 кОм. Также данная модель, в отличие от базовой может использоваться для проверки вращающегося магнитного поля и однополюсной фазы.

Особенности тестера напряжения Testo 755-2

- Расширенный измерительный диапазон.
- Автоматический выбор настроек для различных измерений.
- Функция удержания текущих значений на экране.
- Система предупреждения о превышениях допустимых значений.
- Яркий четырехразрядный дисплей.
- Диодный фонарик-подсветка.

При подключении щупов прибора к измеряемому объекту тестер Testo 755-2 автоматически включается и определяет параметры измерений. Это позволяет не затрачивать время на дополнительные настройки перед началом работы с прибором и в ходе измерений.

Функция HOLD позволяет зафиксировать текущие значения на экране тестера напряжения Testo 755-2 одним нажатием соответствующей клавиши. Так, вы сможете просматривать результаты уже после выполнения измерений и не отвлекаться на считывание данных в ходе работы.

Проводите измерения как контактным, так и бесконтактным методом благодаря открытой форме захвата тестера напряжения Testo 755-2. Такая конструкция будет полезна, например, при измерениях сопротивления в проводке, без необходимости оголения проводов.

Интересной особенностью модели Testo 755-2 являются сменные щупы. При выходе штатных из строя вы сможете легко заменить их, а не приобретать новый прибор.

Встроенный фонарик-подсветка обеспечивает комфортную работу с тестером напряжения Testo 755-2. Даже при слабом освещении вы всегда будете видеть место замера.

Функция предупреждения о превышении допустимых значений обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с тестером Testo 755-2. Специальный диод-индикатор загорается при достижении опасного для человека порога. Дополнительно на экране прибора высвечивается предупреждающий символ.

Дополнительно для обеспечения безопасности использования щупы тестера Testo 755-2 имеют кольца-упоры. Это исключает соскальзывание руки и риск поражения электрическим током.

Корпус Testo 755-2 заизолирован и соответствует классу защиты IP64. Тестер сохраняет работоспособность даже после падения с высоты до 1 метра, а его электронные компоненты надежно защищены от попадания влаги и пыли.

Прибор соответствует международным стандартам качества и безопасности. При покупке Testo 755-2 вы получаете два года гарантийного обслуживания. В случае возникновения неисправности вы можете произвести бесплатную диагностику и ремонт оборудования в сервисных центрах Testo и компаний-партнеров.

Технические характеристики

Testo 755-2	
Диапазон измерения напряжения	от 6 до 1000 В пост./пер. тока
Диапазон измерения силы тока	от 0,1 до 200 А пер. тока
Диапазон измерения сопротивления	от 1 Ом до 100 кОм
Проверка на обрыв цепи	< 50 Ом
Измерение вращающегося магнитного поля	100 до 690 В пер.тока при 50/60 Гц
Проверка однополюсной фазы	100 до 690 В пер.тока при 50/60 Гц
Разрядность дисплея	4
Подсветка точки замера	есть
Класс перенапряжения	CAT4/600 В; CAT3/1000 В
Класс защиты	IP 64
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Температура хранения	от -15°C до +60°C
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	199 x 62 x 40 мм
Масса	306 г

Разрешения	TÜV, CSA, CE
Стандарты	EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Характеристики Testo 755-2

Технические характеристики Testo 755-2	
Рабочая t °C	-10 +50
Габариты мм	199 x 62 x 40
Вес кг	0.306

Комплектация Testo 755-2

1.	тестер тока Testo 755-2
2.	батарейки
3.	набор запасных щупов

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83