



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0563 8155



Ид  
кот

## Описание testo 815

Идеальный прибор для ежедневного использования. Шумомер testo 815 является идеальным партнером для измерения уровня шума в системах кондиционирования и отопления, шума от музыки, шума от автомобилей или систем сгорания.

- Класс точности 2 в соответствии с IEC 60651
- Легкая настройка (отвертка для настройки в комплекте поставки)
- Взвешивание по частоте в соответствии с кривыми А и С
- Память максимального и минимального значений
- Гнездо для установки на треногу (1/4 дюйма)
- Высокий уровень точности (класс 2)
- Переключаемое взвешивание по времени Быстро/медленно
- Взвешивание по частоте
- Текущее значение
- Взвешивание по времени
- Переключаемый диапазон

### Технические данные

Диап. измер.	+30 ... +130 дБ 31.5 Гц ... 8 кГц
Погрешность	±1.0 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Раб. темпер.	0 ... +40 °С
Темп. хран.	-10 ... +60 °С
Тип батареи	9В блочная батарея
Ресурс батареи	70 ч
Вес	195 г
Размеры	255 x 55 x 43 мм
Гарантия	2 года
Диапазоны измерений	30 ... 80 дБ; 50 ... 100 дБ; 80 ... 130 дБ
Временные характеристики	FAST (Быстро) настр. 125 мс / SLOW (Медленно) настр. 1 с
Зависимость от давления	-0.0016 дБ/гПа

## Характеристики testo 815

Технические характеристики Testo 815	
Диапазон дБ	+30 +130
Разрешение дБ	0,1
Рабочая t°С	0 +40
Температура хранения °С	-10 +60
Питание	9 В

Срок работы батарей ч	70
Размеры мм	255 x 55 x 43
Вес кг	0.195

## Комплектация testo 815

1.	testo 815
2.	руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**