Testo 830-T2 комплект

Артикул: 0563 8312

Уни

Описание Testo 830-T2 комплект

Универсальный ИК-термометр идеально подходит для быстрого и точного измерения поверхностной температуры в секторе ОВК и промышленности. Новый процессор с улучшенным разрешением обеспечивает высочайшую точность результатов. Функция Мин./Макс. позволяет самостоятельно выбрать требуемые предельные значения. Превышение предельных значений сопровождается звуковым и оптическим сигналами, что еще в больше степени упрощает процесс мониторинга данных.

Особенности инфракрасного термометра с 2-х точечным лазерным целеуказателем Testo 830-T2:

- Еще большая точность измерений благодаря новому процессору;
- Оптимальный мониторинг предельных значений посредством функции "Мин./Макс.";
- 2-х точечный лазерный целеуказатель с оптикой 12:1;
- Возможность настройки коэффициента излучения от 0.1 до 1.0.

Характеристики Testo 830-T2 комплект

Основные характеристики Testo 830-T2 комплект	
Диапазон С°	-50 ... +500
Разрешение С°	0,1
Электропитание	1 x 9 В
Срок службы батареи ч.	15
Рабочая t.С°	-20 ... +50
t° хранения С°	-40 +70
Производитель	Testo
Размеры мм	190 x 75 x 38
Вес, кг	0.2
Гарантия г.	24 мес.
Типы зондов Testo 830-T2 комплект	
Тип зонда	К
Диапазон измерений С°	-50 +500
Погрешность ± °С	±0,5
Разрешение С°	0.1
Тип хонда	Инфракрасное измерение
Диапазон измерений С°	-30 +400
Погрешность ± °С	1,5/2
Разрешение С°	0,1

Комплектация Testo 830-T2 комплект

1.	Инфракрасный термометр testo 830-T2
2.	Батарейки
3.	Заводской протокол калибровки
4.	Кожанный чехол
5.	Зонд температуры

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83