



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Высокотемпературный инфракрасный термометр

Артикул: 0560 8352



Тем
ра:

Ис

Оп
ра:

Ни
из:

Ве
из:

По

Сп
ди

Ко
из:

Уд

Ми

По
те:

Па

По
ПК

По

Це

Ти
ба:

Ди

Тем
хр:

Ра:

Ве

ОПИСАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 835-T2

testo 835-2 - профессионал в области измерения высоких температур. Измерение температур до 1500 °С с высочайшим уровнем точности даже на значительном расстоянии благодаря увеличенному диапазону - например, в процессе мониторинга температуры продукции на производстве металлических, стеклянных и керамических изделий.

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 835-T2

- 4-х точечный лазерный целеуказатель отмечает область замера, что позволяет избежать ошибок;
- Оптика 50:1 позволяет получать точные результаты при измерении на значительном расстоянии, безопасность измерений даже в условиях высоких температур;
- Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику;
- Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора, возможность анализа данных на ПК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 835-T2

Параметр	Значение
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-50 ... +1000 °C
Погрешность	±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.)

Разрешение	0,1 °C
Измерение температуры (ИК-сенсор)	
Диапазон измерений	-10 ... +1500 °C
Погрешность	±2,0 °C или ±1 % от изм. знач.
Инфракрасное разрешение	0,1 °C (-10,0 ... +999,9 °C) 1 °C (+1000,0 ... +1500,0 °C)
Общие технические данные	
Размеры	193 x 166 x 63 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	ABS + поликарбонат
Таблица коэффициентов излучения	20 значений в памяти прибора
Лазерное целеуказание	вкл/выкл
Стандарты	EN 61326-1:2006
Гарантия	2 года
Сигнальное оповещение	звуковое; оптический
Автоотключение подсветки	30 с.
Автоотключение прибора	120 с.
Тип батареи	3 батарейки AA (или работа от USB после установки ПО на ПК)
Ресурс батареи	25 ч (при 25°C, с выкл. лазером и подсветкой дисплея) 10 ч (при 25°C без подсветки)
Тип дисплея	Dot Matrix
Память	200 изм. знач.
Температура хранения	-30 ... +50 °C
Вес	514 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 835-T2

№	Наименование	Количество
1	Высокотемпературный инфракрасный термометр testo 835-T2 с 4-х точечным лазерным целеуказателем	1
2	Батарейки	2
3	Заводской протокол калибровки	1