



Описание Testo 875-1

Тепловизор **будет поставляться с установленной функцией Super Resolution.**

С помощью тепловизора Testo 875-1 Вы можете проводить бесконтактную диагностику материалов и компонентов. Компания "ЭнергоСпецКомплект" продает такие устройства по адекватным ценам.

Бесконтактная диагностика позволяет своевременно локализовать потенциально слабые участки при обслуживании объектов и на производстве, и тем самым предотвратить выход оборудования из строя или риск возгорания. С testo 875 Вы также с легкостью обнаружите источники утечек энергии и поможете заказчикам сократить затраты на отопление. Тепловизоры Testo - экономия времени, ресурсов и денежных средств, как в промышленной, так и в строительной термографии.

- Тепловизор, имеющий высокую температурную чувствительность (
- Размер детектора составляет 19200 температурных точек, поэтому объекты измерений на снимках будут представлены довольно четко.
- Технология SuperResolution (до 320 x 240 пикселей) улучшает качество снимков на один класс, а это значит, что разрешение тепловых снимков увеличивается в целых 4 раза.
- Благодаря отличной теплочувствительности (< 80 мК), вы сможете увидеть на тепловых снимках даже самые небольшие перепады температур.
- Testo 875-1 имеет функцию автораспознавания горячих и холодных точек, позволяет отображать критические температуры прямо на снимке.

Режим "Солнечная энергия" позволяет ввести в тепловизор Testo 875-1 значение интенсивности солнечного излучения для каждого отдельного замера. Данные, которые были введены, сохраняются с соответствующими термограммами.

Testo 875-1 имеет защитный фильтр, предназначенный для объектива.

Дисплей:	3.5" LCD с 320 x 240 пикселей
Темп. хранения:	-30 до +60 °C
Рабочая температура:	-15 до +40 °C
Тип батареи:	быстро заряжаемый, Li-ion аккумулятор, можно менять на месте обследования
Ресурс:	4 ч
Вес:	900 г
Габариты:	152 x 108 x 262 мм
Материал корпуса:	ABS
Тип зонда:	Инфракрасный
Диапазон измерения:	-20 до +100 °C 0 +280 °C (переключаемый)
Погрешность:	±2 °C ±2% от изм. значения

Характеристики Testo 875-1

Технические характеристики Testo 875-1	
Дисплей	320 x 240
t° чувств. мК	80
t° диапазон C°	-20 +280
Частота Гц	9
Стандартный объектив	32° x 23°
Сменный телеобъектив	-
Голосовые комментарии	-
Встроенная цифровая камера	-
LED-подсветка	-
Детектор пикс.	160 x 120

Поле зрения °	32 x 23
Фокусировка	ручная
Размеры мм	152×108×262
Вес кг	0.9
Класс защиты	IP54
Госреестр	Да

Комплектация Testo 875-1

1.	тепловизор
2.	Кейс
3.	ПО; руководство по эксплуатации и руководство пользователя
4.	чехол Soft Case
5.	Ремень для переноски
6.	SD-карта; краткое руководство
7.	USB-кабель; карманное практическое руководство по термографии
8.	ткань для очистки объектива
9.	блок питания; заводской протокол калибровки
10.	литиево – ионный аккумулятор; адаптер для крепления к штативу

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83