



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ЕКТ (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 8762

Ter
мн



Описание Testo 876 комплект

Testo 876 это тепловизор с тепловой чувствительностью < 80 мК, который имеет также привлекательный дизайн в стиле видеокамеры. Testo 876 оснащен поворотным дисплеем, телеобъективом (опционально) и другими функциями для анализа.

Высокое качество картинки в Testo 876 возможно благодаря теплочувствительности < 80 мК

Тепловизор Testo 876 имеет откидной поворотный дисплей

Опционально предоставляется сменная оптика

Специальный режим измерения в Testo 876 предназначен для обнаружения областей, которые подвержены риску появления плесени

Тепловизор Testo 876 оснащен поворотным дисплеем. Важно то, что во время измерений можно располагать тепловизор Testo 876 максимально удобным для Вас способом. Это позволяет получить обзор даже самых отдаленных зон. Сменная оптика тепловизора Testo 876 позволяет отобразить на дисплее интересующую Вас зону объекта. Это дает большие возможности и большую гибкость во время проведения тепловизионной съемки!

Технические данные

Детектор	160 x 120 пикселей
Высокая температурная чувствительность (NETD)	< 80 мК
Диапазон измерения температуры	
Частота обновления кадров	-20 °C ... +280 °C
Стандартный объектив 32° x 23°	9 Гц
Сменный телеобъектив 9° x 7°	X
Встроенная цифровая камера	(X)
Запись комментариев с помощью гарнитуры	X
Моторизованный фокус	X
Отображение распределения поверхностной влажности (через ввод параметров вручную)	X
Отображение изотермы в приборе	X
Расчет Мин./Макс. значений участка	
Автоматическое. распознавание горячей/холодной точек	X

(X) Опция X Стандарт

Характеристики Testo 876 комплект

Технические характеристики Testo 876 комплект	
Дисплей	320 x 240
Матрица	160 x 120
t° чувств. мК	80
t° диапазон C°	-20 +280
Частота Гц	9
Стандартный объектив	32° x 23°
Сменный телеобъектив	9° x 7°
Голосовые комментарии	есть
Встроенная цифровая камера	есть

LED-подсветка	-
Детектор пикс.	160 x 120
Поле зрения °	32 x 23
Фокусировка	ручная + моторизированная
Вес кг	0.9
Класс защиты	IP54
Госреестр	Да

Комплектация Testo 876 комплект

1.	тепловизор
2.	Кейс
3.	Аккумулятор
4.	ПО
5.	Плечевой ремень
6.	Гарнитура; USB-провод
7.	Телеобъектив 9 x 7
8.	Защитный фильтр для объектив
9.	Дополнительный аккумулятор
10.	Быстродействующее зарядное устройство

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83