



Описание testo 905i

Смарт-зонд testo 905i - Термометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета

С термометром с Bluetooth testo 905i, разработанным для применения со смартфоном/планшетом, Вы просто, быстро и профессионально осуществите измерение окружающей температуры и температуры в воздуховодах и на вентиляционных решетках

- Быстрое определение изменений температуры благодаря графику
- Диапазон измерения от -50 до +150 °C
- Просмотр и анализ измеренных значений, создание и отправка отчетов с помощью мобильного приложения testo Smart Probes

Компактный профессиональный термометр с Bluetooth testo 905i в комбинации со смартфоном или планшетом идеален для измерения температуры окружающей среды, а также температуры в воздуховодах и на вентиляционных решетках.

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Благодаря инновационным измерительным технологиям Testo Вы легко можете подключить прибор к Вашему смартфону/планшету: для удобного просмотра данных измерений необходимо установить на Ваше мобильное устройство приложение testo Smart Probes. Все измеренные значения отображаются в виде таблицы или графика и могут быть импортированы в отчет, а затем переданы по e-mail в виде файлов PDF или Excel.

Системные требования:

- iOS 8.3 или выше
- Android 4.3 или выше
- Bluetooth 4.0 или выше

ТИП К (NICK-NI)

Технические данные

Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±1 °C
Разрешение	0,1 °C

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные

Системные требования	requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
Гарантия	2 года
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	250 ч
Размеры	222 x 30 x 24 мм
Длина трубки зонда	100 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C

Характеристики testo 905i

Основные характеристики Testo 905i	
Электропитание	3 батарейки AAA
Срок службы батареи ч.	250

Рабочая t,С°	-20 +50
t° хранения С°	-20 +60
Производитель	Testo
Размеры мм	222 x 30 x 24
Вес, кг	0,35
Гарантия г.	2
Типы зондов Testo 905i	
Тип зонда	Тип К (NiCr-Ni)
Диапазон измерений С°	-50 ... +150
Погрешность ± °С	±1
Разрешение С°	0,1

Комплектация testo 905i

1.	testo 905i
2.	термометр с Bluetooth
3.	управляемый со смартфона
4.	батарейки
5.	протокол калибровки

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83