



Артикул: 0560 9250



Ос
ма
сф

Описание testo 925

Одноканальный прибор для измерения температуры с подключением быстродействующих и надежных зондов термопар. Данные с дополнительного температурного зонда могут отображаться на дисплее термометра testo 925. При превышении границ предельных значений раздается аудио сигнал тревоги. Данные текущих измерений, такие как макс/мин значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере. Термометр Testo 925 внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ.

Одноканальный прибор для измерения температуры
Широкий ассортимент зондов
Постоянное отображение максимального/ минимального значений
Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее
Прочный защитный чехол TopSafe, предохраняет измерительный прибор от грязи и повреждений
Подсветка дисплея
Специальные зонды для промышленных кухонь
Аудио сигнал тревоги при превышении границ предельных значений.

Характеристики testo 925

Технические характеристики Testo 925	
Диап. изм.°C	-50 +1000
Погрешность ±°C	0.5
Рабочая t °C	-20 +50
t °C хранения	-40 +70
Тип батарейки	9 В
Габариты мм	182 x 64 x 40
Вес, кг	0.171
Материал/Корпус	ABS
Ресурс батареи ч.	200
Зонды Testo 925	
Тип зонда	K
Диапазон измерений C°	-50 +1000
Погрешность °C	±0.5
Разрешение C°	0.1

Комплектация testo 925

1.	testo 925
2.	батарея
3.	протокол калировки

