



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 111-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Плеханова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 9501



Ра
Те
ра
Ни
изи
Ве
изи
По
Ти
ба
Те
хр
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЭТАЛОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ TESTO 950

Высокоточный образцовый измерительный прибор оснащен всем необходимым для профессиональных пользователей. Прибор обеспечивает эффективные и высокоточные решения сложных измерительных задач.

testo 950 является базовой версией и может измерять температуру, концентрацию CO₂ в атмосфере, число оборотов, аналоговые сигналы тока и напряжения. testo 950 можно дооснастить до многофункционального прибора testo 400. С помощью функции дооснащения прибор можно подготовить к выполнению дополнительных измерительных задач в будущем.

Использование самой современной электроники позволяет выполнять дооснащение программного обеспечения прибора, постоянно поддерживая его высочайший уровень. Возможности дооснащения и обучения, высокая надежность и высочайшая точность - это качества, которые гарантируют решение практически любой из измерительных задач.

ОСОБЕННОСТИ ЭТАЛОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ TESTO 950

- Четкий графический дисплей;
- 3 кнопки, функции которых задаются пользователем;
- Запись в память или распечатка при нажатии кнопки;
- Работа от сетевого блока питания, быстрый заряд аккумуляторов в измерительном приборе;
- Комфортный принтер-насадка;
- Результаты измерений можно быстро распечатать по месту;
- Передача данных на ПК;
- Сканер штрих-кода;
- Удобная работа в меню прибора с помощью курсора;
- 2 независимых входа прибора с автоматическим распознаванием типа подключенного зонда;
- С протоколом калибровки.

Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-temperatury-i-vlazhnosti-portativnye/testo-950/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 950

Параметр	Значение
Память	45000
ЖКИ	4 строки
Температура хранения	-25 ... + 60 °C
Рабочая температура	0 ... + 50 °C
Тип батареек	1,5 В AA
Срок службы батареек	18 часов
Вес	500 г.
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-40 ... + 150 °C
Погрешность	± 0.2 °C (-10 ... + 50 °C)
	± 0.4 °C (-40 ... -10.1 °C)
	± 0.4 °C (+50.1 ... + 150 °C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Pt100	

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-200 ... + 800 °C
Погрешность	± 0.1 °C (-49.9 ... + 99.9 °C)
	±(0.1 °C + 0.1% от изм. знач.) в ост. диапазоне
Разрешение	0.01 °C (-99.9 ... + 300 °C)
	0.1 °C (-200 ... -100 °C)
	0.1 °C (+300.1 ... + 800 °C)
Тип зонда Тип K	
Диапазон измерений	-200 ... + 1370 °C
Погрешность	±(0.3 °C + 0.1% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 °C (-200 ... + 1370 °C)
Тип зонда CO	
Диапазон измерений	0 ... +500 ppm CO
Погрешность	±5% от изм. знач. (0 ... +500 ppm CO)
Тип зонда CO2	
Диапазон измерений	0 ... +1 об. % CO ₂
	0 ... +10000 ppm CO ₂
Тип зонда Измерение напряжения	
Диапазон измерений	0 ... +10 V
Погрешность	±0.01 V
Разрешение	0.01 V
Тип зонда Скорость вращения об/мин (механический)	
Диапазон измерений	20 ... 20000 об/мин
Погрешность	±1 Цифра
Разрешение	1 об/мин
Тип зонда Тип J (FeCuNi)	
Диапазон измерений	-200 ... + 1000 °C
Погрешность	± 0.4 °C (-150 ... + 150 °C)
	± 1 °C (-200 ... -150.1 °C)
	± 1 °C (+150.1 ... + 1000 °C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Тип S PT10RH PT	
Диапазон измерений	0 ... + 1760 °C
Погрешность	± 1 °C
Разрешение	1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 950

№	Наименование
1.	Прибор
2.	Чехол SoftCase
3.	Ремень для переноски
4.	Магнитный держатель для зонда