



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
рукоятка для зондов-наконечников

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0554 1111

Вы



Описание Testo Bluetooth-рукоятка для зондов-наконечников

- Удобная передача данных по Bluetooth
 - Рукоятку можно легко подсоединить к зонду-наконечнику или телескопической рукоятке
 - Используйте кнопку на рукоятке для сохранения отдельных значений в памяти измерительного прибора
- Bluetooth-рукоятка позволяет избавиться от проводов при измерениях: результаты передаются по Bluetooth прямо на ваш измерительный прибор. Подключайте к рукоятке различные зонды-наконечники (зонды заказываются отдельно) для решения множества измерительных задач.

Вы можете с легкостью подсоединить к рукоятке различные зонды-наконечники, а также телескопическую рукоятку для зондов скорости.

Результаты измерений передаются по Bluetooth на ваш измерительный прибор (прибор заказывается отдельно) на расстоянии до 20 м. Очень удобно: вы можете управлять прибором с помощью кнопки на рукоятке — например, для сохранения отдельных значений.

Обратите внимание, что для подключения зондов-наконечников скорости воздуха или телескопической рукоятки для этих зондов к универсальной рукоятке вам потребуется адаптер (номер заказа 0554 2160).

Технические характеристики

Общие технические данные

Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	165 x 50 x 40 мм
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Тип батареи	4 шт. AA
Передача данных	Bluetooth®
Wireless range	20 м
Вес	135 г

Комплект поставки

Bluetooth-рукоятка и 4 батарейки AA

Характеристики Testo Bluetooth-рукоятка для зондов-наконечников

Технические характеристики Testo Bluetooth-рукоятка для зондов-наконечников	
Источник питания	4 шт. AA
Размеры (Д × Ш) мм	165 x 50 x 40
Вес кг	0.135
Рабочая t °C	-5 ... +50