



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 (800) 707-0-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0628 0014



Температура _____

Влажность _____

Погрешность _____

Размеры _____

НАЗНАЧЕНИЕ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ (С ФИКСАЦИЕЙ ИЗГИБА)

Зонд предназначен для измерения в труднодоступных местах.

Разъемное соединенин, требуется соединительный кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ (С ФИКСАЦИЕЙ ИЗГИБА)

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (0 ... +100 % отн.влажн.)
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Длина зонда	450 мм
Быстродействие	30 сек
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20 ... +125 °C

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83