



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7 (495) 580-01-01
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 500-5800
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Ильинское шоссе, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0635 0551



Тел
ра
Тел
хр
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Используйте люкс-зонд с совместимым многофункциональным измерительным прибором testo (прибор заказывается отдельно) для определения освещенности.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

- С интуитивным управлением: четко структурированное меню для долгосрочных измерений и определения освещенности согласно кривой V-лямбда для всех стандартных источников освещения;
- Высокоточный: погрешность измерений соответствует стандарту DIN EN 13032-1 и классу C согласно стандарту DIN 5032-7;
- Удобный: нескользкая контактная поверхность зонда для расположения в точке замера;
- Концепция интеллектуальной калибровки.

ОПИСАНИЕ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Люкс-зонд идеален для определения освещенности на рабочем месте. Он оценивает освещенность в соответствии с кривой V-лямбда, что соответствует чувствительности человеческого глаза при дневном свете. Зонд позволяет без проблем проводить измерения на светодиодах белого и теплого света ($K < 5000$).

Кабель длиной 1,4 м позволяет разместить зонд непосредственно в точке замера и проводить измерения на достаточном расстоянии, чтобы ваша тень не искажала результаты измерений.

Четко структурированное меню для долгосрочных измерений обеспечивает интуитивное управление прибором. Вы сможете легко фиксировать динамику результатов с помощью удобной функции ввода времени и частоты измерений.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ

С цифровым зондом вы получите исключительно точные результаты измерений, оставив в прошлом такое понятие, как неопределённость измерений. Вам нужно отправлять на калибровку только зонд, и при этом вы можете продолжать использовать измерительный прибор с другими зондами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Условия освещенности играют важную роль, особенно при оценке эргономичности рабочих мест. Комфортная для работы освещенность не должна быть ниже определенных минимальных значений.

Используйте люкс-зонд для надежного контроля освещенности в офисах, производственных помещениях, больницах, музеях или школах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКС-ЗОНДА, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0635 0551

Параметр	Значение
Измерение освещенности (кремниевый фотодиод)	
Диапазон измерений	0 ... 100000 люкс
Погрешность	DIN EN 13032-1 Appendix B Класс C в соответствии с DIN 5032-7
Разрешение	0,1 люкс (< 10000) 1 люкс (> 10000)
Общие характеристики	
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Температура хранения	-20 ... +50 °C
Длина кабеля	1,4 м
Размеры	110 x 55 x 22 мм
Вес	110 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 0551

№	Наименование	Количество
1	Люкс-зонд с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м)	1
2	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83