



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
(495) 258-80-83  
**НИТНЫЙ ЗОНД**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: 0600 4893

Размеры \_\_\_\_\_



## НАЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ЗОНДА

Зонд предназначен для измерений на металлических поверхностях, при высоких температурах.

Сила сцепления приблизительно 10 Н.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОГО ЗОНДА

| Параметр                       | Значение            |
|--------------------------------|---------------------|
| Тип зонда                      | Тип К (NiCr-Ni)     |
| Диапазон измерений температуры | -50... +400 °С      |
| Список подключаемых кабелей    | Fixed cable, coiled |
| Диаметр зонда                  | Ø 21 мм             |
| Длина зонда                    | 75 мм               |
| Длина кабеля                   | 1.5 м               |
| Класс точности                 | Class 2             |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**