



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 info@ESKOMP.RU

Артикул: 0614 0240



Температура _____

Погрешность _____

Размеры _____

Описание 0614 0240 — высокоточный погружной/проникающий зонд

Высокоточный погружной/проникающий зонд, вкл. сертификат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОТОЧНОГО ПОГРУЖНОГО/ПРОНИКАЮЩЕГО ЗОНДА

Параметр	Значение
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений температуры	-80... +300 °C
Погрешность	$\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-80 °C ... -40 °C) $\pm (0,1\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,05\text{ \% v. Mw})$ (-40 °C ... 0 °C) $\pm 0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$ (0 ... +100 °C) $\pm (0,05\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,05\text{ \% от изм. знач.})$ (100 °C ... +300 °C)
Разрешение	0.001 °C (-9.999 ... +99.999 °C) 0.01 °C (-40.00 ... -10.00 °C) 0.01 °C (+100.00 ... +300.00 °C)
Список подключаемых кабелей	Plug-in
Длина зонда	295 мм
Диаметр зонда	Ø 4 мм
Быстродействие	60 сек

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83