



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по 360-20-360

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Часы работы в выходные

поверхностный зонд с дисками для измерений на поверхностях вращающихся объектов

Артикул: 0600 5093

Температура

Размеры



НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ДИСКАМИ

Зонд предназначен для измерений на поверхностях вращающихся объектов, макс. окружная скорость 18 до 400 м/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ДИСКАМИ

Параметр	Значение
Тип зонда	Тип K (NiCr-Ni)
Диапазон измерений температуры	-50... +240 °C
Список подключаемых кабелей	Fixed cable, coiled
Диаметр зонда	Ø 33 мм
Длина зонда	274 мм
Длина кабеля	0.3 ... 1 м
Класс точности	Class 2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83