



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Телескопическая рукоятка длиной до 1 м для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой

Артикул: 0554 0960

Pa



Описание Testo Раздвижная телескопическая рукоятка длиной до 1 м для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой

- Максимальная длина телескопической рукоятки 1 м
- Хорошо читаемая шкала для измерений в воздуховодах
- Угловой кронштейн 90° в комплекте для удобных измерений зондом-крыльчаткой 100 мм на потолочных решетках
- Жесткая и не вращающаяся

Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой

Удобные измерения в воздуховодах систем вентиляции и на потолочных вентиляционных решетках: телескопическую рукоятку можно раздвинуть до 1 м в длину, на неё нанесена хорошо читаемая шкала, а в комплект поставки входит угловой кронштейн 90°. Используйте адаптер, чтобы вставлять рукоятку в зонды скорости воздуха с универсальной Bluetooth- или кабельной рукояткой.

Обратите внимание: Чтобы использовать телескопическую рукоятку с универсальными рукоятками, вам понадобится адаптер для рукоятки (номер заказа 0554 2160).

Технические характеристики

Общие технические данные

Размеры	telescope: 375 x 17 x 16 мм angle: 65 x 65 x 15 мм
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Length telescope	1 000 мм
Diameter telescope	12 мм
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Вес	155 г

Комплект поставки

Раздвижная телескопическая рукоятка (длиной до 1 м) для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой, включая угловой кронштейн 90°

Характеристики Testo Раздвижная телескопическая рукоятка длиной до 1 м для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой

Технические характеристики Testo Раздвижная телескопическая рукоятка длиной до 1 м для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой	
Размеры (Д × Ш) мм	375 x 17 x 16
Вес кг	0.155
Рабочая t °C	-5 ... +50