- логгер данных температуры

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Ни
ди

Ве
ди

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-1

testostor 171-1 - логгер температуры и влажности со встроенным датчиком температуры и гнездом для подсоединения зондов температуры или температуры / влажности. Вы можете установить логгер testostor 171-1 около предмета, а подсоединяемые зонды на расстоянии до 12 м от него. При необходимости, кроме температуры также может быть измерена влажность воздуха.

ОСОБЕННОСТИ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-1

- Быстрая распечатка на месте с помощью принтера Testo
- Анализ данных на Вашем ПК с помощью ПО Windows: обзор всех измерений и предельных значений

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-1

- Надежная установка с защитой от вмешательства
- Быстрая распечатка на месте с помощью принтера Testo
- Анализ данных на Вашем ПК с помощью ПО Windows: обзор всех измерений и предельных значений
- С заводским протоколом калибровки в комплекте
- Быстрое и надежное подключение зонда
- Широкий выбор зондов для подключения к логгеру
- Память до 55,000 измерительных блоков
  Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-1/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO STOR 171-1

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 26 мм
Вес	305 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий
Тип зонда	NTC (внутр.)
Диапазон измерений	-35 ... +70 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.2 °C (-35 ... +39.9 °C)
Тип зонда	NTC (внешн.)
Диапазон измерений	-50 ... +120 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.6 °C (-50 ... -35 °C)

Параметр	Значение
Тип зонда	Емкостной датчик влажности Testo
Диапазон измерений	0 ... 100 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ
Погрешность	±2 %ОВ (2 ... 98 %ОВ)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-1

№	Наименование
1.	Testo stor 171-1
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83