Вы
рас

Описание Testo stor 171-1

Вы можете положить логгер данных testostor 171-1 непосредственно рядом с продуктами и присоединить внешний зонд к дверям или устройствам охлаждения на расстоянии до 12 м. При необходимости доступно измерение уровня влажности воздуха.

Надежная установка с защитой от вмешательства
Быстрая распечатка на месте с помощью принтера Testo
Анализ данных на Вашем ПК с помощью ПО Windows: обзор всех измерений и предельных значений
С заводским протоколом калибровки в комплекте
Быстрое и надежное подключение зонда
Широкий выбор зондов для подключения к логгеру

Характеристики Testo stor 171-1

Технические характеристики Testo stor 171-1	
Память	55000
t °C хранения	-40 +85
Рабочая t °C	-35 +70
Тип батареи	Литиевая батарейка
Ресурс батареи ч	> 5
Вес кг	0.305
Размеры мм	131 x 68 x 26
Зонды Testo stor 171-1	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-35 +70
Погрешность °C	±0.2/±0.4
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	NTC (внешний)
Диапазон измерений °C	-50 +120
Погрешность °C	±0.2/±0.4/±0.6
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Датчик влажности, емкостной
Тип зонда	Датчик влажности, емкостной
Диапазон измерений %	0 +100
Разрешение %	0.1

Комплектация Testo stor 171-1

1.	Testo stor 171-1
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

© 2012-2024 ЭСКО

© 2012-2024, ООО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83