



Описание Testo stor 171-3

Компактный логгер данных testostor 171-3 с внутренними сенсорами влажности/температуры может быть смонтирован на месте.

Опции контроля и настройки благодаря комплекту настройки влажности
Цикличность измерений: 2 с до 24 ч, по выбору
Быстрая замена батарейки
Доступна DKD калибровка
Колпачок из пористой нержавеющей стали для загрязненной среды (см. Принадлежности)
Подходит для использования вне помещений
Подсоединяемый дисплей для мониторинга текущих показаний на месте
Доступно подсоединение: дисплея, дисплея с функцией печати, оптического дисплея сигнала тревоги
Класс защиты IP65
Анализ данных на ПК
Регистрация до 20,000 значений измерений

Характеристики Testo stor 171-3

Технические характеристики Testo stor 171-3	
Память	20000
t °C хранения	-40 +85
Рабочая t °C	-20 ... +70
Тип батареи	Литиевая батарейка
Вес кг	0.320
Размеры мм	131 x 68 x 84
Зонды Testo stor 171-3	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °C	-10 ... +50
Разрешение °C	0.1
Тип зонда	Датчик влажности, емкостной
Диапазон измерений %	0 +100
Разрешение %	0.1

Комплектация Testo stor 171-3

1.	Testo stor 171-3
2.	Инструкция по применению
3.	чехол