



Описание Testo stor 171-4

Логгер данных testostor 171-4 с возможностью подключения до 4 внешних зондов температуры используется для одновременной регистрации показаний измерений в разных местах. Идеально подходит для производственных процессов или для применения в складских помещениях.

Надежная установка с защитой от вмешательства

Возможно подсоединить: дисплей, дисплей с опцией печати, дисплей с оптическим сигналом тревоги

Быстрая распечатка на месте с помощью принтера Testo

Анализ данных на Вашем ПК с помощью ПО для Windows: обзор всех измерений и предельных значений

С заводским протоколом калибровки в комплекте

Быстрое и надежное подключение зонда

Широкий выбор внешних зондов для подключения к логгеру

Характеристики Testo stor 171-4

Технические характеристики Testo stor 171-4	
Память	55000
t °C хранения	-40 +85
Рабочая t °C	-35 +70
Тип батареи	Литиевая батарейка
Ресурс батареи ч	> 5
Вес кг	0.305
Размеры мм	131 x 68 x 26
Зонды Testo stor 171-4	
Тип зонда	NTC (внешний)
Диапазон измерений °C	-50 +120
Погрешность °C	±0.2/±0.4/±0.6
Разрешение °C	0.1

Комплектация Testo stor 171-4

1.	Testo stor 171-4
2.	Инструкция по применению
3.	чехол