



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Зонд для измерения концентрации СО в воздухе, 0...500 ppm

Артикул: 0632 3331

По



ОПИСАНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СО В ВОЗДУХЕ - 0632 3331

Будьте всегда в курсе концентрации угарного газа, опасного для человека. Во избежание несчастных случаев, перед тем как войти в котельную наладчик должен убедиться, что не произошла утечка СО. Табачный дым, керосиновые горелки, неисправные отопительные печи и выхлопные газы автомобилей также представляют собой источники СО. Угарный газ — это бесцветное вещество без запаха и вкуса, являющееся одним из наиболее токсичных газов в воздухе в помещениях. Он препятствует насыщению мозга кислородом, а в высоких концентрациях может привести к тошноте, потере сознания и даже летальному исходу. Измерение СО позволит Вам получить четкую картину уровня содержания монооксида углерода в воздухе в помещении.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СО В ВОЗДУХЕ - 0632 3331

- Индикация опасных для здоровья концентраций СО в помещениях (например, в котельных);
- Диапазон измерения: от 0 до 500 ppm.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СО В ВОЗДУХЕ - 0632 3331

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... +500 ppm
Погрешность	±5 ppm (0 ... +100 ppm) ±5 % от изм. знач. (+100,1 ... +500 ppm)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0632 3331

№	Наименование	Количество
1	Зонд для измерения концентрации СО в воздухе с фиксированным кабелем 1,5 м - 0632 3331	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83