Насадка-крыльчатка диаметром 100 мм, включая сенсор температуры

Артикул: 0635 9430

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДКИ-КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9430

Больше задач, меньше оборудования: если у вас уже есть один из наших зондов с универсальной рукояткой, вы можете легко расширить свой набор, добавив к нему зонд-наконечник крыльчатку 100 мм.

Комбинируйте зонд-наконечник с адаптером для зондов скорости воздуха и прикрепляйте его к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем. Для удобных измерений на потолочных вентиляционных решетках мы рекомендуем использовать телескопическую рукоятку для зондов скорости с угловым кронштейном 90°.

Обратите внимание, чтобы использовать этот зонд-наконечник с универсальными рукоятками, вам понадобится адаптер для рукоятки (номер заказа 0554 2160).

ОСОБЕННОСТИ НАСАДКИ-КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9430

С интуитивным управлением: параллельное определение скорости воздуха, объёмного расхода и температуры воздуха; Удобный: зонд-наконечник легко прикрепляется к универсальной Bluetooth-рукоятке, рукоятке с кабелем или к телескопу (заказываются отдельно); Высокоточный: позволяет моментально получать точные результаты даже в турбулентном потоке с помощью опционального набора измерительных воронок и выпрямителя потока; Концепция интеллектуальной калибровки: калибруется только сменный зонд-наконечник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСАДКИ-КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9430

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Скорость/объемный расход воздуха	
Диапазон измерений	0,3 ... 35 м/с
Погрешность	±(0,1 м/с + 1,5 % от изм. знач.) (0,3 ... 20 м/с) ±(0,2 м/с t1 1,5 % от изм. знач.) (20,01 t2 35 м/с)
Разрешение	0,01 м/с
Общие характеристики	
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Диаметр трубки зонда	100 мм
Размеры	180 x 105 x 46 мм
Вес	125 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 9430

№	Наименование	Количество
1	Зонд-наконечник крыльчатка 100 мм, включая сенсор температуры	1
2	Крепление для измерительных воронок testovent	1
3	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83