[illegible]кий быстродействующий погружной зонд

Артикул: 0602 0593

ОПИСАНИЕ ГИБКОГО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОГРУЖНОГО ЗОНДА 0602 0593

Благодаря гибкой трубке данный водонепроницаемый погружной зонд с термопарой тип К идеален для проведения точных измерений в жидкостях. Быстродействие зонда составляет всего 2 секунды. Погрешность измерений - Класс 1. Зонд подходит для целого спектра сфер применения, например, промышленного производства, контроля качества или лабораторных задач.

ОСОБЕННОСТИ ИБКОГО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОГРУЖНОГО ЗОНДА 0602 0593

- Быстродействие (2 с);
- Термопара тип К;
- Водонепроницаемый;
- Очень широкий диапазон измерения: от -60 до +1000 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОГРУЖНОГО ЗОНДА 0602 0593

Параметр	Значение
Тип зонда	К
Диапазон измерений	-40 ... +1000 °С
Погрешность	Класс 1
t99	2с

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0602 0593

№	Наименование	Количество
1	Гибкий быстродействующий погружной зонд (термопара тип К) с фиксированным кабелем длиной 1,5 м	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование